

## CS22U

2ポート USB VGA ケーブルKVMスイッチ（ワイヤードリモコン付属）



# Simplify Your Desktop Workflows with KVM Agility

CS22U

2ポート USB VGA  
ケーブルKVMスイッチ  
(ワイヤードリモコン付属)



コンパクトなCS22Uは、1台のKVMコンソールで2台のVGAインターフェースPCを素早く切り替え、コンソールのUSBポートで柔軟にメディアを共有できるため、デスクトップのワークスペースを拡張しながら、整頓して生産性を向上させることが可能です。



USB周辺機器



バスパワー



マルチプラットフォーム対応

## スムーズなクロスプラットフォーム連携

CS22Uは、1台のKVMコンソールからアクセス可能な異なるコンピュータ・システム（Windows、Mac、Linux、Sun）の統合を可能にします。





## 柔軟なUSB周辺機器の共有

コンソールのUSBポートは、互換性のあるUSB 2.0周辺機器とプラグアンドプレイで接続でき、データ量の多いデスクトップワークの要件を満たすことができます。

## Plug in. Power on

CS22UはUSBホットプラグに対応しており、USBポートを介して接続されたKVMソースからバスパワーで駆動されます。



利用シーン



## 製品比較

## お問い合わせ

会社名 必須

姓 必須

名 必須

部署名 必須

役職名 必須

お客様の業務上のお立場 必須

都道府県 必須

メールアドレス 必須

電話番号 / 携帯番号 (勤務先・ハイフンなし) 必須

製品型番

WEBサイトURL ※現在ご覧のURLをご記入ください 必須

案件規模（台・式・組・予算など）

お問い合わせ内容

ATENジャパンを知ったきっかけを教えてください 必須


送信する

#### お客様へのご案内

- 弊社のメルマガを「配信停止」に設定されている方は、自動返信メールが届かない場合がございます。
- @gmail等のフリーメールのアドレスでのお問い合わせは、自動返信のメールが届かないことがありますが、その場合も、弊社宛にお問い合わせのメールは届いていることがほとんどです。弊社営業日で24時間以内にはご連絡をさせていただきますので、お待ちください。
- お問い合わせ送信後、弊社営業日で24時間以内に返信メールがない場合は、大変お手数ですが、[sales@atenjapan.jp](mailto:sales@atenjapan.jp)にお問い合わせください。

オンラインショップで購入する

[Shop ATEN](#)



#### 特長

CS22Uは、1.8mワイヤードリモコン付属の2ポートUSBケーブルKVMスイッチです。リモコン一体型のデザインにより、本体は操作の妨げにならない場所に設置し、ワイヤードリモコンは手元に置くことが可能ですので、切替操作がしやすいのが特長です。CS22Uのケーブル一体型のコンパクトなデザインは、高解像度が要求されるマルチプラットフォーム環境でのコンピューター操作に最適な製品です。

- 1コンソール(USB)から2台のコンピューター(USB)を操作
- 多機能マウス対応
- マルチプラットフォーム対応 - Windows、Mac、Linux
- VGA解像度 - 最大2,048×1,536、DDC2B準拠
- バスパワー対応

## 仕様

|                    |                                                                |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|
| コンピューター接続数         | 2                                                              |
| コンピューター側対応インターフェース | USB                                                            |
| コンソール側対応インターフェース   | USB                                                            |
| ポート選択              | ワイヤードリモコン                                                      |
| コネクタ               |                                                                |
| KVMポート             | キーボード：USBタイプA オス×1<br>マウス：USBタイプA オス×1<br>モニター：D-Sub 15ピン オス×2 |
| コンソールポート           | キーボード：USBタイプA メス×2<br>マウス：USBタイプA メス×2<br>モニター：D-Sub 15ピン メス×1 |
| LED                |                                                                |
| 選択                 | グリーン×2                                                         |
| エミュレーション           |                                                                |
| キーボード/マウス          | TBD                                                            |
| スキャンインターバル         | 5秒                                                             |
| 解像度                | 最大2,048×1,536、DDC2B準拠                                          |
| 給電方法               | USBバスパワー                                                       |
| 動作環境               |                                                                |
| 動作温度               | 0～50℃                                                          |
| 保管温度               | -20～60℃                                                        |
| 湿度                 | 0～80% RH、結露なきこと                                                |
| 本体                 |                                                                |
| ケース材料              | プラスチック                                                         |
| 重量                 | 0.30 kg ( 0.66 lb )                                            |
| サイズ(W×D×H)         | 83×71×25 mm                                                    |
| ケーブル長              |                                                                |
| コンピューター            | 0.9 m                                                          |
| 有線リモコン             | 1.8 m                                                          |
| 同梱品                | ユーザーガイド×1                                                      |

構成図



**ATEN International Co., Ltd.**

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
 respective owners.