


KA8585

KVM over IP コンソールステーション (4Kクアドディスプレイ対応)



KA8585は、PCの代わりにKVM over IP製品へのアクセスを行う高性能なオールデジタルKVM over IPコンソールです。

4K クアドディスプレイ (DisplayPortとHDMI各2ポート)、[KG/CN](#)シリーズのKVM over IP製品に接続されているサーバーへのリモートアクセス・監視・制御用端末として使用できます。最大4画面マルチタスク操作や[マルチスクリーンコントロール](#)機能、リアルタイム表示や最大256台を同時監視できる [Panel Array Mode™ Live+](#)に対応し、スムーズな監視・管理が行えます。[データセンター](#)や[サーバールーム](#)、制御室・[生産ライン](#)など、多数のリアルタイム監視やアクセスと高セキュリティが求められる環境に最適な製品です。



特長

- PCに代わってKVM over IP製品へのアクセスを実現する高性能なオールデジタル・スタンドアロン・コンソール
- [KG/CN](#)シリーズのKVM over IP製品から出力された4K映像を、にじみを感じさせず鮮明に再現 (対応製品リストはウェブサイトでご確認ください)
- ウイルスの脅威に対して堅牢なセキュリティと万全のデータ保護を提供
- 複数の[KG/CN](#)シリーズのKVM over IP製品を統合管理可能 (対応製品リストはウェブサイトでご確認ください)
- [Panel Array Mode™ Live+](#) - 設定可能なマルチスクリーン・レイアウトで、全ポートから出力された動画フィードをリアルタイム監視
- アレイ表示は必要に応じて変更可能、1モニタあたり8x8表示が可能で最大64台、4画面で最大256台のサーバーをリアルタイムで表示可能
- 直感的で柔軟な表示オプション - 特定のアプリケーション要件に応じて、画面ごとに制御モードまたはアレイ監視を設定可能
- 制御モードのレイアウトで各ポートの映像を小サイズのウィンドウで表示 - PoPまたはPbPモードにおけるサイズ変更や表示、アイコンの操作による自動配置が可能
- クアドディスプレイ対応 (HDMI、DisplayPort 各2ポート) - 1組のキーボードとマウスで4台の4Kディスプレイを操作可能
- [マルチスクリーンコントロール](#)機能 - マウス移動だけで4画面間をシームレスに切り替えて、複数のサーバーをスムーズに操作
- 拡張デスクトップをサポート - リモート接続されたPCの画面をKA8585の4画面に拡張表示
- 多言語対応GUI

仕様

コネクタ	
コンソールポート	USB Type-A メス×4 (Blue) DisplayPort メス×2 (Black) HDMI メス×2 (Black) オーディオ ライン出力/入力ジャック×1 (Black) DB-9ピン オス×1 (Black)
電源	ロック式DCジャック×1 (Black)
LANポート	RJ-45×2 (Blue)
プッシュボタン	
プッシュボタン	電源×1 (Black) リセット×1 (Black)
LED	
電源	1 (Blue)
ストレージ	1 (Orange)
消費電力	DC19V:33W:420BTU/h 注意: ●ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 ●BTU/h単位の測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。
解像度	最大4096×2160 @ 60Hz (全ポート共通)
遅延時間	50ms未満
動作環境	
動作温度	-10 ~ 50°C
保管温度	-40 ~ 85°C
湿度	10 ~ 90%RH、結露なきこと
本体	
ケース材料	メタル
重量	1.34 kg (2.95 lb)
サイズ(W×D×H)	200.0×190.0×41.8 mm
同梱品	電源アダプター×1 クイックスタートガイド×1

構成図

