

## ES0152

52ポートGbEマネージドスイッチ



※ES0152は2021年2月19日に販売終了しました。後継機[ES0154](#)をご利用ください。

ES0152は、ATEN製IP-KVMエクステンダー（KEシリーズ）およびVideo over IPエクステンダー（VE89シリーズ<sup>※1</sup>）に理想的なマネージドスイッチです。ユーザーはKEシリーズ/VE89シリーズとの併用に最適なES0152を使うことで複雑なセットアップの手間を解消できるので、OTインフラを簡単に構築することができます。

ES0152のセットアップは簡単で時間もかかりません。接続はすべてプラグアンドプレイで行えますので、ソフトウェアのインストールやデバイスの設定は不要です。KEシリーズ/VE89シリーズのトランスミッターとレシーバーをCat5e/6ケーブルでES0152に接続するだけで、同一LAN上にあるすべてのKEシリーズ/VE89シリーズのデバイスが自動的に検出されます。

ES0152ネットワークスイッチは、52ポートを搭載し、L2機能およびL3スタティックルーティングを含む高度な機能、そして、DHCPサーバー、IPv6対応、LLDPといった高性能な設定機能を備えており、ネットワーク性能の改善に役立つ様々なソリューションを提供します。

ES0152は、幅広いネットワーク要件に対応できるよう、SFP+（ファイバー）とRJ-45の両方のポートを備えています。ES0152では、SFP+を4ポート（1G/10G）、また、RJ-45を48ポート（10M/100M/1G）を、それぞれ搭載しています。

ES0152はエンベデッドDMS機能が付いているため、時間や場所を問わずデバイス管理を行うことができます。ES0152の直感的でユーザーフレンドリーなインターフェースを使えば、IT管理者は自分自身が担当するネットワークやKE/VE89デバイスを効率的にセットアップし管理することができます。ES0152はまた、IPソースガードやACLのように広範囲なセキュリティ機能を搭載しているため、ネットワークを不正なアクセスから保護することができます。

ネットワークの効率性、管理容易性、そして信頼性を最適化する機能を多数備えたES0152は、大企業やSMBはもとより、OTインフラにATEN製IP-KVMエクステンダー（KEシリーズ）およびVideo over IPエクステンダー（VE89シリーズ）を導入したシステムにとって最適なネットワークソリューションです。

3年保証

販売  
終了

特長

## ATEN VKシリーズ

コントロールシステム対応 >>




- KEシリーズ/VE89シリーズのデバイスを自動検出
- プラグアンドプレイ - 追加設定不要
- IGMP Snooping Fast Leave (IGMPスヌーピング高速脱退) 対応
- フロー制御対応
- IGMP Snooping v1/v2/v3およびIGMP v1/v2 Querier対応
- 48ポートのギガビットイーサネットポートおよび4ポートのSFP+アップリンクポート\* (10Gbps) を搭載
- スイッチング容量176Gbpsの高性能ギガビットイーサネットL2アクセススイッチ - システムのレスポンスとファイル転送回数を大幅に改良
- デバイス管理システム (DMS) 搭載 - 接続されているKE/VE89デバイスすべての概要を管理用に提供
- IEEE 802.1w 高速スパニングツリープロトコル対応 - リンクエラーから速やかに回復し、ネットワークの安定性と信頼性を全体的に強化
- 広範囲なQoS - ネットワーク上で最大4種類のトラフィックタイプのマーキング、分類およびスケジューリングが可能
- 強化されたセキュリティ - ポートセキュリティ機能でスイッチポートを使用するデバイスの総数を制限し、MACフラッディング攻撃を防止
- IPv4/IPv6管理機能

\* 1対1で4ポート全てを使用した場合は40Gbpsまで対応

## 仕様

コネクタ	
RJ-45 10/100/1000ポート	48
SFP+アップリンクポート	4
コンソールポート	RJ-45 メス×1
性能	
スイッチング容量	176 Gbps
フォワーディングレート	130.95 Mpps
ジャンボフレーム	10240バイト
最大電流	最大入力定格電力 : AC100 ~ 240V、50 ~ 60Hz
項目	消費電力 : AC110V:45.98W、AC220V:46.55W
動作環境	
動作温度	0 ~ 50°C
保管温度	-20 ~ 60°C
湿度	10 ~ 90% RH、結露なきこと
本体	
ラックスペース	19
ケース材料	メタル
重量	4.20 kg ( 9.25 lb )
サイズ(W×D×H)	442×300×44 mm

構成図



**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
respective owners.