

## KE8952R

HDMIシングルディスプレイIP-KVMレシーバー（4K、PoE対応）



KE8952RはPCのコンソール（USBキーボード/マウス・HDMIモニター）をイントラネット経由で延長するためのHDMI対応IP-KVMレシーバーです。本製品は4K解像度<sup>※1</sup>対応。さらに1Gbps SFPファイバーモジュールに対応しているため、光ファイバー回線を経由した延長接続も可能です。PCを接続するトランスミッター（[KE8952T](#)等）とコンソールを接続するレシーバー（ユーザーステーション）であるKE8952Rから構成されます。各ユニットには固有のIPアドレスが割り当てられるので、1対1、1対多、多対1、多対多での通信ができます。トランスミッターとレシーバー（ユーザーステーション）はカテゴリ5e/6ケーブルを使用して直接接続することも、ハイスピードネットワークや光ファイバー回線を使用したLANを経由して接続することもできます。また、KE8952Rは、PoE（Power over Ethernet）対応なので、電源はPoEネットワークスイッチから給電されるため、電源アダプターの接続や電源の設定に関するコストを省くことができます。

さらに、本製品で使用するKEマトリックスマネージャーソフトウェア（[CCKM](#)）は、ユーザー名/パスワード認証機能を搭載し、同一サブネット上にある[KEシリーズ](#)製品全てを自動検知して切替・共有ができます。他にネットワーク越しに本製品を簡単に設定したり、マルチディスプレイの環境設定や映像のグループ化、プロファイルスケジューリング機能等も利用したりできます。本製品はデータ通信のセキュリティをより強化するため、AES暗号化やRADUIS、LDAP、AD等のリモートユーザー認証機能を搭載。ケーブルの種類（ストレート/クロス）を自動判別するAuto-MDIX機能やOSD、RS-232にも対応しています。

KE8952Rと[KEシリーズ](#)製品およびKEマトリックスマネージャーソフトウェア（[CCKM](#)）を組み合わせたATENの[IP-KVMマトリックスシステム](#)は、データセンターに限らず、テレビ局やボスプロ等の放送業界、コントロールルーム、工場等の幅広い分野において、PCとコンソールを任意の場所に距離を気にすることなく設置したい場合に、ご活用いただけます。

\* KEマトリックスマネージャーソフトウェア「[CCKM](#)」のライトバージョンのダウンロードは、[CCKM](#)ページ内「サポートとダウンロード」から適切なOSに応じてソフトのダウンロードをお願いします。

※1 対応4K解像度は、最大3840×2160@60Hz (4:2:0)、3840×2160@30Hz (4:4:4)、24ビット色深度です。

注意：KEを9台以上（T+Rの合計）ご使用の場合は、有償版[CCKM](#)が必要となります。



## 特長

### ATEN VKシリーズ

コントロールシステム対応 >>



#### 追加機能 (KEマトリクスマネージャーソフトウェアCCKMと併用した場合)

- ・ [マルチスクリーンコントロール](#) - マウスカーソルを画面の端に移動させるだけで、他のレシーバーへ簡単切替
- ・ 速い切替速度 - ローカル側のディスプレイに表示するリモート側の解像度が異なる場合でも、0.3秒以内に切替表示可能※3
- ・ 「プッシュ」 & 「プル」 - クリック1つで1台のRxまたはビデオウォールに対してコンテンツを簡単に共有
- ・ ビデオウォール表示対応 - 最大12×12 (モニター144台) ビデオウォール表示により、リモートでの中央監視が容易に実現可能
- ・ 柔軟な接続性 - マルチディスプレイやビデオウォールアプリケーション設定の際、複数のエクステンダーやマトリクス接続が可能
- ・ オンスクリーンレビュー (パネルレイモード) - 1画面に最大36台分の映像を6×6画面で表示可能
- ・ 詳細なスケジューリング機能 - メディアの再生日時を設定することで、作業効率やコストの改善が可能
- ・ チャネルコネクション - レシーバーを複数のトランスミッターに接続して、画像や音声、USB、シリアルソースを個別にストリーミング可能
- ・ パーチャルトランスミッター - 異なるトランスミッターから出力されたビデオ、オーディオ、USB、シリアルソースを個別にストリーミング
- ・ 内部認証、外部認証の両方で高度なセキュリティ機能を提供 - 対応外部認証はLDAP、Active Directory、RADIUSおよびTACACS+対応
- ・ 詳細なユーザー権限設定 - アドミニストレーターはトランスミッターへのアクセス権限を4つのモードから設定することで、ユーザー間で共同作業を行ったり、干渉を防止したりすることが可能
- ・ [KEシリーズ](#)製品へのアクセスや操作権限をユーザーまたはグループで設定可能
- ・ 業界標準TLSプロトコル準拠
- ・ 最大4台の[KEシリーズ](#)製品の映像をグループ化することで、マルチディスプレイ環境の構築が可能
- ・ レシーバーのアクセス制御 - トランスミッターのローカルコンソール側から制御ボタン※4を押すだけでRxアクセスを有効/無効に設定可能

## ハードウェア

- ・ 本体ケースは、海上制御室での使用に関するIEC 60945規格を満たし、環境テストにも合格済み
- ・ ネットワークのフェイルオーバーに対応 - RJ-45ポートとSFPファイバーポート (各1個) により、ネットワーク障害時に自動的に接続先を切り替えられるため、重要な業務アプリケーションの常時可用性を確保
- ・ IEEE 802.3at規格に準拠したPower over Ethernet (PoE) 機能をサポート
- ・ 1Gbps SFPファイバーモジュールの拡張に対応 - 最大10km※1
- ・ 高度なプロセッサにより、最大3840×2160@60Hz (4:2:0)、3840×2160@30Hz (4:4:4)、8ビットRGB (合計24ビットカラー) のビデオ信号を、ロスや遅延を抑えて伝送
- ・ ステレオオーディオ (スピーカー・マイクロフォン) 対応
- ・ 高速USBストレージ転送をサポート
- ・ Auto-MDIX対応 - ケーブルの種類 (ストレート/クロス) を自動判別
- ・ 8KV/15KV ESD保護および1KVサージ保護
- ・ ファンレスデザインにより、エネルギー効率に優れ、動作音も静かな操作環境を実現
- ・ 32:9 ウルトラワイド解像度をサポート
- ・ ラックマウント対応 - ラックマウントキット型番[2X-021G](#) (デュアルラックマウントキット)、[2X-031G](#) (シングルラックマウントキット) を使用してラックマウントが可能
- ・ 産業用グレードの電源アダプターを搭載 - 過酷な環境条件下での耐久性と応答性を保証するために、動作温度0 ~ 50℃まで対応。
- ・ ギガビットイーサネットポート接続対応
- ・ PoE (Power over Ethernet) 対応※2 - IEEE 802.3atおよびIEEE802.3af準拠

## 管理

- ・ KEマトリクス管理ソフトウェア ([CCKM](#)) による統合管理 - 直感的なWebベースのGUIでKEデバイスすべてを簡単に管理
- ・ デュアルコンソール操作 - トランスミッター/レシーバー (ユーザーステーション) に接続されたUSBキーボード・USBマウス・モニターから同一PCの操作が可能
- ・ レシーバー (ユーザーステーション) に搭載のOSDからトランスミッターとレシーバーの両方の設定が可能
- ・ [EDIDエキスパート機能](#) (エミュレーション機能) - 自動/手動で適切なEDIDモードを選択可能
- ・ 複数同時アクセス用に4つの選択可能なアクセスモード (排他/占有/共有/表示のみモード)
- ・ 管理者は、情報共有を促進したり、ユーザー間の干渉を回避したりするために、Tx デバイスのアクセスモードを選択可能
- ・ コマンドラインインターフェース - 管理者はCLIまたはサードパーティー製のアプリケーションを使用して、RS-232またはTCP/IP経由ですべてのIP-KVMエクステンダーを制御可能
- ・ RS-232対応 - テキストメニュー、CLIまたはシリアルターミナル、タッチスクリーン、バーコードリーダー等のシリアルデバイスに対してシリアルターミナルへと接続可能
- ・ ホットキーコマンド対応
- ・ LEDの点滅やビープ音で、デバイスの位置や識別が容易
- ・ ビデオ圧縮レベル - 適切なネットワーク帯域幅に合わせてビデオ品質を増減可能
- ・ すべてのKEデバイスと互換

## セキュリティ

- ・ KEを直接接続するための専用LANポート搭載 - 社内ネットワークからの分離が可能
- ・ セキュアなデータ送信が可能 - ネットワークを介して送信する前に全てのデータを128 ビットのAES暗号化、レシーバー側で解読
- ・ リモートログインセキュリティ

## パーチャルメディア

- ・ データ転送パフォーマンスを向上させるUSBストレージ転送モード - ファイル転送、OSパッチ適用、ソフトウェアインストール、診断テストに最適
- ・ USB 2.0 DVD/CDドライバーやUSBマストレージ、PCハードドライブおよびISOイメージ対応
- ・ スマートカード/GACリーダー対応

\*1 対多、多対1、多対多で使用する際には、デタスルーブットの低下を防ぐためにIGMP対応のハブをご利用ください。

※1 SFPモジュールは別売品です。対応SFPモジュール型番 - MM(550m) : [2A-136G](#)、SM(10km) : [2A-137G](#)

※2 SFPを使用する場合には、対応していません。

※3 対応する最大解像度は1,920×1,200です。また、レシーバー側の解像度を揃える必要があります。


※4 制御ボタン ([2XRT-0015G](#)) は製品パッケージに同梱されていません。お求めの際には弊社販売代理店までお問い合わせください。

## 仕様

|                   |                                                                                                                                   |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| コンピュータ接続数         |                                                                                                                                   |
| ダイレクト             | -                                                                                                                                 |
| コンソール接続数          |                                                                                                                                   |
| ローカル              | -                                                                                                                                 |
| リモート              | 1                                                                                                                                 |
| コンピュータ側対応インターフェース | -                                                                                                                                 |
| コンソール側対応インターフェース  | キーボード/マウス : USB                                                                                                                   |
| コネクタ              |                                                                                                                                   |
| KVMポート            | -                                                                                                                                 |
| コンソールポート          | キーボード : USBタイプA メス×1<br>マウス : USBタイプA メス×1<br>モニター : HDMI メス×1<br>スピーカー : ステレオミニジャック×1<br>マイク : ステレオミニジャック×1<br>RS-232:DB9ピン オス×1 |
| USBポート            | USBタイプA メス×2                                                                                                                      |
| 電源                | DC電源ジャック×1                                                                                                                        |
| LANポート            | RJ-45×1<br>SFPスロット×1                                                                                                              |
| スイッチ              |                                                                                                                                   |
| OSD               | ブッシュボタン×1                                                                                                                         |
| ビデオ               | ブッシュボタン×1                                                                                                                         |
| グラフィック (静止画像)     | ブッシュボタン×1                                                                                                                         |
| リセット              | ピンホール型スイッチ×1                                                                                                                      |
| LED               |                                                                                                                                   |
| 10/100/1000 Mbps  | 1 ( 10 Mbps: オレンジ / 100 Mbps: オレンジ&グリーン / 1000 Mbps: グリーン )                                                                       |
| 電源                | ブルー×1                                                                                                                             |
| ローカル              | グリーン×1                                                                                                                            |
| リモート              | グリーン×1                                                                                                                            |
| エミュレーション          |                                                                                                                                   |
| キーボード/マウス         | USB                                                                                                                               |
| 電源仕様              |                                                                                                                                   |
| 電源アダプター           | 入力 : AC100V ~ 240V 50/60Hz<br>出力 : DC5V 4A                                                                                        |
| 消費電力              | POE:7.06W:59BTU/h<br><br>注意:<br>●ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。<br>●BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。            |
| 解像度               | 最大3840×2160@60Hz (4:2:0)、 3840×2160@30Hz (4:4:4)                                                                                  |
| 遅延時間              | 5ms未満                                                                                                                             |
| 動作環境              |                                                                                                                                   |
| 動作温度              | 0 ~ 50℃                                                                                                                           |
| 保管温度              | -20 ~ 60℃                                                                                                                         |
| 湿度                | 0 ~ 95% RH、結露なきこと                                                                                                                 |

|            |                     |
|------------|---------------------|
| 本体         |                     |
| ケース材料      | メタル                 |
| 重量         | 1.26 kg ( 2.78 lb ) |
| サイズ(W×D×H) | 228×172×55 mm       |

構成図


**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
respective owners.