

CL3708

18.5インチLCD搭載 8ポート USB HDMI KVMドロワー（FHD対応）



CL3708NWは、8台のUSB / HDMIコンピューターをローカルから切り替えて操作できる1UサイズのLCD [KVMドロワー](#)です。

2段階のカスケード接続では、最大128台のコンピューターを制御できます。

18.5インチのLEDバックライト付きワイドスクリーンLCDモニター、キーボード、タッチパッドと8ポート[KVMスイッチ](#)の機能を1Uサイズのスライド式筐体に統合し、ラックスペースの有効活用に貢献します。

また、セカンドコンソール出力（USB / HDMI）により、大型モニターやKVMエクステンダー（[CE820](#)、[CE801](#)）を接続して柔軟に運用でき、複数システムの集中管理を円滑にします。

- 最大1920×1080 @ 60Hz（Full HD）対応
- 浅型1Uシングルレール設計により、奥行き短いラックでも設置可能
- USB / HDMIのセカンドコンソール出力をサポート（最大1920×1200 @ 60Hz 対応）
- 導入シーン - 行政機関、放送、公益事業、製造業、医療施設などのサーバールーム




18.5"
Widescreen




External
Console



LED Illumination
Light



Short-Depth
Design



Expandable via
Cascade



特長

• スペースの有効活用

- 。キーボードとタッチパッドを照らすLED搭載 - 薄暗い環境での操作性が向上
- 。18.5インチ ワイド画面LCD一体型KVMドロワー - シングルスライド構造の1Uサイズで快適なコンソール操作環境を提供。LEDバックライト付属
- 。奥行きが短い浅型設計により、狭いスペースでもラックマウント機器との併用が可能
- 。コンソールロック機能 - 未使用時にはコンソール部分を所定の位置に確実に固定

• 信頼性と操作の多様性

- 。解像度 - 最大1920×1080 @ 60Hz
- 。最大2段階のカスケード接続に対応 - 1カ所のコンソールから最大128台のコンピューターを操作可能（対応KVMスイッチ：[CS1798](#)、[CS17916](#)）
- 。セカンドコンソールポート - 大型高解像度モニターやKVMエクステンダー（[CE820](#)、[CE801](#)）との連携でリモートコンソールを拡張し、運用効率の向上に貢献
- 。ポート選択方法 - プッシュボタン、ホットキー、多言語対応OSD
- 。ブロードキャストモード - コンソールからすべてのコンピューターにコマンドを送信し、操作を同時に実行
- 。2段階のパスワードセキュリティ - コンピューターの画面表示・操作は許可されたユーザーのみに制限
- 。オートスキャン機能搭載 - ユーザーが選択したサーバーのみを対象に監視を継続
- 。対応キーボード言語 - 日本語、英語（US/UK）、ドイツ語（ドイツ/スイス）、フランス語、ハンガリー語、イタリア語、韓国語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、中国語（繁体字）
- 。フロントパネルにUSBマウスポートを搭載（ホットプラグ対応）。キーボード・マウス用のHIDデバイスをサポート

• 設置の柔軟性

- 。標準ラックマウントキット付属
- 。イーザーセットアップラックマウントキット対応
- 。ソフトウェア不要
- 。ファームウェアアップグレード対応
- 。ホットプラグ対応


*注意：製品情報については、ATEN販売代理店にお問い合わせください。

仕様

コンピューター接続数	
ダイレクト	8
最大	128（カスケード接続）
ポート選択	OSD、ホットキー、プッシュボタン
コネクター	
KVMポート	HDMI メス×8 USB Type-B メス×8
外付けマウスポート	USB Type-A メス×1（フロント側）
セカンドコンソールポート	HDMI メス×1 USB Type-A メス×2
ファームウェアアップグレード	3.5mmステレオミニジャック メス×1（Black）
電源	IEC 60320/C14×1
スイッチ	
ポート選択	プッシュボタン×8
リセット	ピンホール型スイッチ×1
ファームウェアアップグレード	スライドスイッチ×1
電源	ロッカースイッチ×1
LCD調節	プッシュボタン×4
LCD電源	LEDプッシュボタン×1
LED	
オンライン	8（Orange）
選択	8（Green）
電源	KVMコンソール×1（Dark Green） LCD×1（Orange）

ロック	Num Lock×1 (Green) Caps Lock×1 (Green) Scroll Lock×1 (Green)
LEDライト	LEDライト×1
エミュレーション	
キーボード/マウス	USB
ビデオ	
入力ビデオ解像度	最大1920×1200 @ 60Hz
セカンドコンソール	1920×1200 @ 60Hz
パネル仕様	
画面サイズ	18.5インチ TFT-LCD
解像度	1920×1080 @ 60Hz
応答時間	20ミリ秒
視野角	178° (水平)、178° (垂直)
対応色	1677万色
コントラスト比	1000:1
輝度	350 cd/m ²
スキャンインターバル	1 ~ 255秒
電源仕様	AC 100 ~ 240V、50/60Hz、1A
消費電力	AC110V:25.5W:126BTU/h AC220V:26.1W:129BTU/h 注意: ●ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 ●BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。
動作環境	
動作温度	0 ~ 40°C
保管温度	-20 ~ 60°C
湿度	0 ~ 80%RH、結露なきこと
本体	
ケース材料	メタル、プラスチック
レールタイプ	シングルスライド
重量	10.59 kg
サイズ(W×D×H)	480.6×631×42.8 mm
本体サイズ(W x D x H)	449.2×584×42.8 mm
同梱品	KVMケーブル×2 ファームウェアアップグレードケーブル×1 電源ケーブル×1 クイックスタートガイド×1

構成図



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.