

CL5808

8ポート PS/2-USB VGA デュアルスライド LCD KVMドロワー



■ ご注文用型番

ドロワーをお買い求めいただく際は、[ご注文用型番]をご指定の上でご注文ください。

| ご注文用型番 | レールタイプ | 同梱のイーザーセットアップ ・ラックマウントキット | 対応ラック奥行き* |
|------------|---------|------------------------------|-----------|
| CL5808NJJS | ショートレール | 2K-0005 | 57~70cm |
| CL5808NJJL | ロングレール | 2K-0006 | 68~105cm |

* ラックマウントキットの対応奥行き表示は、ラック取り付け支柱間の距離を表しています。

実際のラックマウント作業の際には、ラック内寸に対するドロワー本体の奥行きやケーブル取り回しを考慮する必要がありますのでご注意ください。

CL5808は、19インチLCDモニター搭載、デュアルスライド対応の8ポートKVMドロワーです。

本製品はLCDパネルを搭載した上部モジュールと、キーボード・タッチパッドを搭載した下部モジュールをそれぞれ個別にスライドさせることができるのが特長です。(デュアルスライド)

キーボード・タッチパッドを操作する必要がない場合は、この部分だけをラックに収納し、LCDパネルを起こしてシステムの監視を続けられますので、お使いのサーバールームの省スペースに大きく貢献します。

製品にはPS/2、USBのどちらのタイプのコンピューターも接続可能で、本体のUSBポートに接続されたデバイスには、製品配下のコンピューターから切り替えて操作することもできます。また、配下のサーバーにコマンドを一斉送信できるブロードキャスト機能を搭載し、スペースだけでなく、作業の効率化も期待できる製品です。

2年保証

国内
在庫品

最大5年
オプション
保証対応

特長

- デュアルスライド対応19インチLCD一体型8ポートKVMドロワー
- LEDライト搭載 - 手元が暗い場合でもキーボードやタッチパッドの操作が可能
- 省スペース設計 - 2コンソール(1バス共有)から最大8台のコンピューターを操作可能
- デジチェーン接続対応 - KVMスイッチの追加増設は最大31台まで、接続可能コンピューターは最大256台まで対応
- デュアルインターフェース - コンピューターおよびコンソールは、PS/2、USBの両インターフェースに対応
- フロントパネルにホットプラグ可能なUSBマウスポートを追加 (USB周辺機器ポートとしても機能)
- LCD部分は120°まで開閉可能
- コンソールロック機能 - 未使用時にはコンソールドロワーを内側にロック
- マルチプラットフォーム対応 - Windows、Linux、Mac、Oracle社SPARC(Sun)
- マルチメディアUSBキーボード対応 (Windows、Linux、Mac、Sun)
- PS/2・USBインターフェース自動認識機能
- キーボード/マウスエミュレーション(PS/2、USB) - コンピューターのスムーズな切替を実現。また、コンソールの選択ポートにかかわらず複数コンピューターの同時起動が可能
- セカンドコンソールポート搭載 (PS/2・USB対応)
- 解像度 - 最大1,280x1,024@75Hz
- 多言語OSD搭載 - 日本語、英語、ドイツ語、中国語(繁体字、簡体字)対応
- ソフトウェア不要 - ポートの切替方法として、フロントパネルのプッシュボタン、ホットキー、および多言語対応OSDメニューを提供
- デジチェーン接続の構成におけるステーション位置を自動認識 - 手動によるDIPスイッチの設定が不要。ステーション位置は製品フロントパネルでLED表示
- ステーション位置の変更時にはポートネームを自動更新
- 2段階のユーザーアクセス制御 - 画面の参照や操作は権限のあるユーザーのみに限定
- LCDモニター専用電源ボタン搭載
- アドミニストレーター1名、ユーザー4名のアカウントを個別に作成可能
- オートスキャンモード - 製品に接続された特定のコンピューターを自動的に切替表示
- ブロードキャスト機能 - コマンドを製品配下にあるコンピューターに一斉送信
- ホットプラグ対応 - 製品の電源を切ることなく、コンピューターの取り付け、取り外しが可能
- ピーブ音はホットキーやOSDでON/OFF切替が可能
- イーゼルセットアップラックマウントキットの利用が可能
- 標準では日本語キーボードのみのお取り扱い、その他言語については別途お取り寄せ品(キャンセル不可)

注意：互換性のあるKVMスイッチ - [CS1708A](#)、[CS1716A](#)

ATEN製LCDコンソールドロワーを様々なシステムラックに取り付けることができる、専用ラックマウントキットを提供しております。ラックマウントキットのラインナップ詳細については、下記リンクより一覧表をご参照ください。

https://assets.aten.com/webpage/shared/ATEN_japan/PDF/rackmountkit-lineup.pdf

仕様

| | |
|----------------------|--------------------------------|
| コンピューター接続数 | |
| ダイレクト | 8 |
| 最大 | 256 (デジチェーン接続) |
| コンソール側対応インターフェース | キーボード/マウス：PS/2、USB |
| セカンドコンソール側対応インターフェース | キーボード/マウス：PS/2、USB |
| ポート選択 | OSD、ホットキー、プッシュボタン |
| コネクタ | |
| KVMポート | キーボード/マウス/モニター：SPHD メス×8 |
| セカンドコンソールポート | キーボード/マウス/モニター：SPHD オス(イエロー)×1 |
| 外付けマウスポート | USBタイプA メス×1 |
| デジチェーンポート | OUT：DB-25ピン オス×1 |
| ファームウェアアップグレード | RJ-11×1 |
| 電源 | 3極AC電源ソケット×1 |
| USBポート | USBタイプA メス×1 |

| | |
|----------------|---|
| スイッチ | |
| ポート選択 | プッシュボタン×2 (LCD) プッシュボタン×8 (キーボード) |
| リセット | ピンホール型スイッチ×1 |
| 電源 | ロッカースイッチ×1 |
| ファームウェアアップグレード | スライドスイッチ×1 |
| LCD調節 | プッシュボタン×4 |
| LCD電源 | LEDプッシュボタン (オレンジ) ×1 |
| ステーション選択 | プッシュボタン×2 |
| LED | |
| オンライン | オレンジ×8 |
| 選択 | グリーン×8 |
| ステーションID | 7セグメントデジタル表示 オレンジ×2 |
| 電源 | ダークグリーン×1 |
| ロック | Num Lock (グリーン)×1 Caps Lock (グリーン)×1 Scroll Lock (グリーン)×1 |
| エミュレーション | |
| キーボード/マウス | PS/2、USB |
| スキャンインターバル | 1 ~ 255秒 (ユーザー設定) / 5秒 (デフォルト) |
| パネル仕様 | |
| 画面サイズ | 19インチ |
| ピクセルピッチ | 0.294 mm×0.294 mm |
| 対応色 | 1677万色 |
| コントラスト比 | 1000:1 |
| 輝度 | 250 cd/m ² |
| 応答時間 | 5ミリ秒 |
| 視野角 | 170°(水平)、160°(垂直) |
| ビデオ | |
| 入力解像度 | 最大1,280×1,024@75Hz、DDC2B準拠 |
| 電源仕様 | AC 100 ~ 240V、50/60Hz、1A (日本仕様はPSE対応 3P/100V電源コードを同梱) |

| | |
|-------------|---|
| 消費電力 | AC110V:25.2W:129BTU/h AC220V:27.2W:138BTU/h 注意: ●ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 ●BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。 |
| 動作環境 | |
| 動作温度 | 0 ~ 50°C |
| 保管温度 | -20 ~ 60°C |
| 湿度 | 0 ~ 80% RH、結露なきこと |
| 本体 | |
| ケース材料 | メタル、プラスチック |
| 重量 | 14.48 kg (31.89 lb) |
| サイズ(W×D×H) | 480×681×44 mm |
| 同梱品 | 2L-5302UP(1.8m)ケーブル×2 コンソールケーブル×1 電源ケーブル(1.8m)×1 ファームウェアアップグレードケーブル×1 イージーセットアップブラックマウントキット(ショートorロング)×1 クイックスタートガイド×1 延伸ブラケット×2 ※ ※イージーセットアップブラックマウントキットとは併用できません。 |
| 対応KVMケーブル | 《PS/2 KVMケーブル》 2L-5201P(1.2m) 2L-5202P(1.8m) 2L-5203P(3m) 2L-5206P(6m) 《USB KVMケーブル》 2L-5201U(1.2m) 2L-5202U(1.8m) 2L-5203U(3m) 2L-5205U(5m) 《PS/2・USBKVMケーブル》 2L-5301UP(1.2m) 2L-5302UP(1.8m) 2L-5303UP(3m) * 注意：標準でPS/2・USBケーブル(2L-5302UP)×2が付属しています。 |
| KVM | |
| デジチェーン対応製品 | ACS1208A ACS1216A CS1708A CS1716A |
| デジチェーン用ケーブル | 2L-1700(0.6m) 2L-1701(1.8m) 2L-1703(3m) 2L-1705(5m) 2L-1715(15m) |

| | |
|--------------------------------|--|
| SUNシステム専用モジュール (D-SUB15ピン+USB) | 2L-5201U(1.2m) 2L-5202U(1.8m) 2L-5203U(3m) 2L-5205U(5m) |
|--------------------------------|--|

構成図



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.