KA7169

USB DisplayPort コンピューターモジュール (バーチャルメディア・スマートカード対応)

KA7169は、Cat5タイプのALTUSEN KVMスイッチと、DisplayPortとUSBインターフェースを搭載したコンピューターとの接続に使用するコンピューターモジュールです。本製品はDisplayPort出力に対応し、ターゲットコンピューターを接続するためのUSBインターフェースを搭載して、バーチャルメディアおよびCAC※ に対応しています。本製品はコンパクトで軽量なデザインであり、また、信号補正機能や信号遅延スキューテクノロジーを搭載しているため、画質を改善することが可能となっている次世代コンピューターモジュールです。

※ バーチャルメディアおよびCACリーダー機能は、下記KVMスイッチには対応していません。
KH1508A、KH1516A、KH1508Ai、KH1516Ai、KL1508A、KL1516A、KL1508Ai、KL1516Ai、KH2508A、KH2516A

※ KA7169とIntel®UHD Graphics630の互換性について。同時に使用する場合、代わりにKA7168とコンバーターを使用することを強く推奨致します。

デュアルモードDisplayPort(DP++) 対応：KA7168 + VC985コンバーター

デュアルモードDisplayPort(DP++) 非対応：KA7168 + VC986コンバーター

3年保証　国内在庫品　最大5年オプション保証対応

特長

- 自動信号補正機能(ASC)搭載により、延長距離を変更する場合でもDIPスイッチ等の設定は不要
- キーボード/マウスエミュレーション - KVMスイッチはモジュールの取り外しや付け替えの影響を受けることなく動作
- ファームウェアアップグレード可能
- 解像度※1 - 最大1,920×1,200（ブランキング低減）
- 高い信頼性と互換性を誇るASIC搭載
- インターフェース(PS/2、USB)を自由に組み合わせて、全てのコンピューターのタイプ（Windows、Linux、Mac、Sun)に対応可能な自動変換機能付
- 設置の際に扱いやすいコンパクトサイズ
- バーチャルメディア対応※2
- スマートカード/CACリーダー対応※2

※ KA7169への電源供給のため、2個のUSBコネクター両方をUSBポートに挿入してください。

※1 最大解像度は送信距離によって異なります。詳細は接続するKVMスイッチのWebサイトをご参照ください。

※2 バーチャルメディアおよびCACリーダー機能は、下記KVMスイッチには対応していません。

KH1508A、KH1516A、KH1508Ai、KH1516Ai、KL1508A、KL1516A、KL1508Ai、KL1516Ai、KH2508A、KH2516A

仕様

コネクター	
コンピューター	キーボード/マウス：USBタイプA　オス×1 モニター：DisplayPort　オス×1 スマートカード/CAC：USBタイプA　オス×1
リンク	RJ-45×1
LED	
オンライン	グリーン×1
電源	オレンジ×1
本体	
ケース材料	プラスチック
重量	0.11 kg (0.24 lb)
サイズ(W×D×H)	91×56×22 mm

構成図



電源供給のため、2個のUSBコネクター両方をUSBポートに挿入してください。

ATEN International Co., Ltd.
3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.