

UEH4002A

4ポート USB 2.0 Cat5エクステンダー（最大100m延長）



UEH4002Aは、USB機器をツイストペアケーブルで延長できるExtream USB対応エクステンダーです。

本製品を使用することで、標準的なUSBケーブルによる延長の限界である5mを大幅に超えた、USB信号の延長が可能となります。リモートユニットには4台のUSB機器を接続することができます。また、リモートユニットはコンピューターから最大で100m離れた場所にセットアップできます。

UEH4002Aは、USB2.0の規格に準拠した耐久性のある高品質な接続性を提供し、安定したデータ通信を確保できます。

* 電源アダプター型番はサポート＆ダウンロードの「[電源アダプター対応表](#)」ページをご覧ください。

【組み合わせ接続に関するご注意】

本製品は他ATEN製品と接続せず、単独でご使用されることを推奨いたします。
開発世代が異なる為、ATEN製品であっても動作の保証はいたしかねます。

3年保証

100m

Long
Distance
Transmission



USB 2.0

Transparent
USB Support

国内
在庫品

最大5年
オプション
保証対応

特長

- USB信号を最大100m延長
- 最大伝送速度480MbpsのUSB 2.0デバイスに対応
- ExtremeUSB - Transparent USB 2.0信号およびプラグアンドプレイ対応（ソフトウェアやドライバーは不要）
- USB ElectricalおよびTimingに準拠
- 対応OS - Windows、OS X、Linux

仕様

Function	UEH4002AL	UEH4002AR
コネクタ		
USBポート	USBタイプB メス×1	USB Type-A メス× 4
リンク	RJ-45×1	RJ-45×1
電源	-	DC電源ジャック×1
USB仕様	USB 2.0、USB1.1準拠 (High / Full / Low Speed)	USB 2.0、USB1.1準拠 (High / Full / Low Speed)
サポートされる USBデバイス	-	4台
電源仕様		
電源アダプター	-	100V ~ 240V DC5V ; 3A アダプター型番はサポート&ダウンロードの「電源アダプター対応表」ページをご覧ください。
消費電力	DC5V:2.5W:12BTU/h 注意: ●ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 ●BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。	DC5V:15W:66BTU/h 注意: ●ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 ●BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。
動作環境		
動作温度	0 ~ 50°C	0 ~ 50°C
保管温度	-20 ~ 70°C	-20 ~ 70°C
湿度	0 ~ 80% RH、結露なきこと	0 ~ 80% RH、結露なきこと
本体		
ケース材料	メタル	メタル
重量	0.17 kg (0.39 lb)	0.19 kg (0.42 lb)
サイズ(W×D×H)	100×76×26 mm	100×76×26 mm
同梱品	(UEH4002Aの同梱品) 電源アダプター×1 USB 2.0 Type-A → Type-B ケーブル (1.8m) × 1 クイックスタートガイド×1	(UEH4002Aの同梱品) 電源アダプター×1 USB 2.0 Type-A → Type-B ケーブル (1.8m) × 1 クイックスタートガイド×1

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.