

2L-7D20H

HDMIアクティブケーブル



2L-7D20Hは20mでも安定した伝送を実現するイコライザーが搭載されたアクティブHDMIケーブルです。そのため、モニター側と出力機器側の差込口が決まっています。

接続方向を間違えた場合は映像音声が出力されないので、ご注意ください。

[差込口]

ソースデバイス側コネクター： コンピューターやブルーレイプレイヤーなどのHDMI OUTポートに接続
シンク側コネクター(「TV」のタグが付いている側)： モニターやKVMスイッチなどのHDMI INポートに接続

[インターフェース]

ソースデバイス/コンピューター側:HDMI
モニター/KVMスイッチ側: HDMI

ケーブル長:20m

オンラインショップで購入する

[Shop ATEN](#) [楽天](#) [amazon](#)



HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE



特長

- ・イコライザー付きHigh Speed HDMI対応 (最大伝送速度10.2Gbps)
- ・ARC、3D、DeepColor対応(1080p、10、12、16bits)
- ・外部電源不要
- ・金メッキプラグ
- ・2重/3重シールド
- ・芯線にAWG26電線(銅撚り線)使用
- ・4K対応(3840×2160 8bitにて4:2:0@60Hzまたは、4:4:4@30Hzの構成のみ)
- ・HDCP1.4準拠

※ HDMI機器から電源出力が得られない場合、映像は表示されないのをご確認ください。
※ 本製品を敷設される場合、必ず配線前に実機での動作をご確認下さい。

仕様

解像度	最大4096X2160 @30Hz
本体	
ケーブル長	20m
シース色	ブラック
標準外径	10.0+-0.2mm
導体サイズ	26AWG
導体材質	錫めっき銅
コネクタ端子めっき	金
ケーブル接続側形状	HDMI 19ピン（オス・オス）
ケーブルシールドタイプ	アルミ箔
シース(ジャケット)材質	PVC
動作環境	
動作温度	80℃
規格	UL VW-1 (フレイムレート)、CSA

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.