

IC164

パラレル延長器



※ IC164は2011年1月13日に販売終了しました。

簡単セットアップ、簡単操作

3年保証

販売
終了


特長

- 簡単セットアップ、簡単操作
- 外部電源不要(オプションにて使用可能)
- コンパクトサイズ

仕様

Function	IC-164R (Receiver)	IC-164T (Transmitter)
コネクター	セントロニクス36 オス×1、RJ-11×1	DB-25ピン オス×1 RJ-11×1
ケーブル種類	4線式回線	4線式回線
ケーブル長	最大400 m	最大400 m
データ伝送速度	21 Kbytes/秒	21 Kbytes/秒
電源（オプション）	最小0.4 W	最小0.4 W
動作環境		
動作温度	0 ~ 50°C	0 ~ 50°C
保管温度	-20 ~ 60°C	-20 ~ 60°C
湿度	0 ~ 80% RH、結露なきこと	0 ~ 80% RH、結露なきこと
本体		
ケース材料	プラスチック	プラスチック
重量	0.05 kg (0.11 lb)	0.05 kg (0.11 lb)
サイズ(W×D×H)	62×76×27 mm	62×76×27 mm

構成図



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.