

CS78

8-포트 PS/2 VGA KVM 스위치



CS78 KVM 스위치는 단일 콘솔(키보드, 마우스 및 모니터)로부터 8대의 컴퓨터를 액세스하여 컨트롤 하는 장비입니다. 이 장비는 푸시 버튼과 핫키 조합으로 편리하게 컴퓨터를 선택합니다. 케이블을 각각의 적합한 포트에 연결만 하면 빠르고 쉽게 설치할 수 있습니다. 설치한 모든 컴퓨터를 하나 하나씩 모니터링 할 수 있는 자동 스캔 기능을 지원 합니다.

특장점

- 하나의 PS/2 콘솔로 8대의 컴퓨터를 컨트롤
- 핫키 또는 푸시 버튼으로 컴퓨터를 선택
- 에러 없는 부팅을 위한 키보드 마우스 가상 인식 지원
- 마이크로소프트 인텔리마우스, 로지텍 마우스맨, 퍼스트 마우스, IBM 스크롤포인트 마우스 지원
- 우수한 비디오 해상도: 최대 1920 x 1440; DDC2B
- SVGA, VGA, 및 멀티싱크 모니터 지원
- 핫 플러그 지원 - 유지 보수 시 전원 On/Off 필요없이 컴퓨터를 증대 및 감축
- 쉬운 상태 모니터링을 위한 LED 디스플레이
- 19" (1U) 시스템 랙에 설치

사양

컴퓨터 연결	8
포트 선택	Hotkey, Pushbutton
커넥터	
콘솔 포트	1 x 6-pin Mini-DIN Female (Purple) 1 x HDB-15 Female (Blue) 1 x 6-pin Mini-DIN Female (Green)
KVM 포트	8 x 6-pin Mini-DIN Female (Purple) 8 x HDB-15 Male (Blue) 8 x 6-pin Mini-DIN Female (Green)
전원	1 x DC Jack (Black)
스위치	
포트 선택	8 x Pushbutton
리셋	1 x Semi-recessed pushbutton

LED	
온라인	8 (Green)
선택	8 (Orange)
전원	1 (Blue)
에물레이션	
키보드 / 마우스	PS/2
비디오	1920 x 1440; DDC; DDC2; DDC2B
스캔 간격	5 Seconds
소비 전력	DC9V:1.90W:9BTU/h 노트: ● 와트 단위의 측정은 외부 부하가 없는 장치의 일반적인 전력 소비를 나타냅니다. ● BTU/h 단위의 측정값은 장치가 완전히 로드되었을 때 장치의 전력 소비를 나타냅니다.
사용 환경	
사용 온도	0~40°C
보관 온도	-20~60°C
습도	0~80% RH, NC
제품 외관	
재질	Metal
무게	1.89 kg (4.16 lb)
크기 (L X W X H)	43.72 x 16.13 x 4.40 cm (17.21 x 6.35 x 1.73 in.)
노트	일부 랙 마운트 제품은, WxDxH의 표준 물리적 치수를 LxWxH 형식으로 사용하고 있습니다.

다이어그램



에이텐 코리아 ATEN KOREA

서울시 금천구 디지털로9길 32(가산동) 갑을그레이트밸리 B동 303호

Tel: 02-467-6789

Fax: 02-467-9876

www.aten.com/kr/ko E-mail: marketing@aten.co.kr



© Copyright 2025 ATEN® International Co. Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are registered trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.