

CS9138

8-포트 PS/2 VGA KVM 스위치



CS9138는 하나의 콘솔에서 8대의 PC를 제어할 수 있으며, 최대 3단계 캐스케이드 접속이 가능하므로 최대 512대의 컴퓨터를 제어할 수 있는 랙 타입 KVM 스위치입니다.

특장점

- 하나의 콘솔로 8대의 컴퓨터 제어 가능
- 3단계 캐스케이딩으로 최대 512대의 PC 연결
- 핫키, 본체 선택 버튼, OSD 화면으로 스위칭 가능
- KVM 스위치만 연결하면, 별도의 콘솔이 없더라도 컴퓨터의 키보드/마우스 에러없이 부팅 가능
- Microsoft IntelliMouse, Logitech MouseMan, FirstMouse, IBM Scrollpoint Mouse 지원
- OSD가 자동으로 해상도를 변경하도록 조정
- 자동으로 컴퓨터를 모니터링 하는 오토 스캔 모드
- 최대 해상도 - 1920 x 1440; DDC2B
- 19"(1U 사이즈) 시스템 랙에 설치 가능
- 멀티플랫폼 지원: Windows 2000/XP/[Vista](#), Linux, FreeBSD
- CS9138에 연결할 수 있는 더 많은 KVM 스위치에 관한 정보는 [호환 가능 KVM 스위치 참조](#)

사양

컴퓨터 연결	
다이렉트	8
최대	512 (via Cascade)
포트 선택	OSD, Hotkey, Pushbutton
커넥터	
콘솔 포트	1 x 6-pin Mini-DIN Female (Purple) 1 x 6-pin Mini-DIN Female (Green) 1 x HDB-15 Female (Blue)
KVM 포트	8 x 6-pin Mini-DIN Female (Purple) 8 x 6-pin Mini-DIN Female (Green) 8 x HDB-15 Male (Blue)
전원	1 x DC Jack (Black)

스위치	
전원	8 x Pushbutton
LED	
온라인	8 (Green)
선택	8 (Orange)
전원	1 (Blue)
에물레이션	
키보드 / 마우스	PS/2
비디오	1920 x 1440; DDC2B
스캔 간격	3,5,10,15,20,30,40,60 Seconds
소비 전력	DC9V:1.5W:7BTU/h 노트: ● 와트 단위의 측정은 외부 부하가 없는 장치의 일반적인 전력 소비를 나타냅니다. ● BTU/h 단위의 측정값은 장치가 완전히 로드되었을 때 장치의 전력 소비를 나타냅니다.
사용 환경	
사용 온도	0-50°C
보관 온도	-20-60°C
습도	0-80% RH, Non-condensing
제품 외관	
재질	Metal
무게	2.85 kg (6.28 lb)
크기 (L X W X H)	43.72 x 16.29 x 4.40 cm (17.21 x 6.41 x 1.73 in.)
노트	일부 랙 마운트 제품은,WxDxH의 표준 물리적 치수를 LxWxH 형식으로 사용하고 있습니다.

다이어그램



에이텐 코리아 ATEN KOREA

서울시 금천구 디지털로9길 32(가산동) 갑을그레이트밸리 B동 303호

Tel: 02-467-6789 Fax: 02-467-9876

www.aten.com/kr/ko E-mail: marketing@aten.co.kr



© Copyright 2025 ATEN® International Co. Ltd.
ATEN and the ATEN logo are registered trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.