

## UC4852

2-포트 USB to RS-485/422 허브



ATEN의 USB-to-Serial RS-422/485 허브는 USB 기반의 컴퓨터, 노트북, 랩탑 및 휴대용 컴퓨터 기기들을 위해 플러그 앤 플레이(바로 사용 가능) 제품인 RS-422/485 시리얼 접속기를 제공합니다.

이 제품은 빠르고 간단한 경제적인 해결책이며, 여러 커뮤니케이션 및 자동화 어플리케이션을 위한 최상의 선택입니다.

ATEN이 제공하는 이 시리즈의 4가지 모델: 2/4포트 USB-to-Serial RS-422/485 허브; [2/4포트 USB-to-Serial RS-232 허브](#)

### 특장점

- 손쉬운 2개의 추가 RS-422/RS-485 시리얼 포트 설치
- USB 1.1; USB 2.0과 완벽 호환
- RS-422/RS-485 시리얼 인터페이스 지원
- RS-422와 RS-485 사이의 독립된 포트 전환 가능
- 자동 핸드셰이크(Handshake) 모드 지원
- 각각의 시리얼 포트를 위한 최대 115.2 Kbps의 전송 속도
- 각각의 업스트림과 다운스트림 데이터 전송을 위한 듀얼 데이터 버퍼 제공
- IRQ, DMA, I/O 어드레스 리소스 불필요
- 핫 스와핑과 플러그 앤 플레이 지원
- 16KD ESD 보호회로 내장
- 버스 전원 외부 전원 지원
- 휴대폰, PDA, 디지털 카메라, 모뎀 및 ISDN 터미널 어댑터와 함께 동작
- OS 지원 - Windows

## 사양

장치 연결	2
커넥터	
USB 포트	1 x USB Type B Female (White)
전원	1 x DC Jack
시리얼	2 x DB-9 Male (Black)
LED	
포트	2 (Green)
전원	1 (Orange)
Data Rate	최대 115.2 Kbps
USB 사양	USB 1.1 호환, USB 2.0 호환
전원 모드	버스 전원; 전원 어댑터 사용은 선택 사항입니다.
소비 전력	DC5V:0.22W:1BTU/h  노트: ● 와트 단위의 측정값은 외부 부하가 없는 장치의 일반적인 전력 소비를 나타냅니다. ● BTU/h 단위의 측정값은 장치가 완전히 로드되었을 때 장치의 전력 소비를 나타냅니다.
사용 환경	
사용 온도	0 ~ 50°C
보관 온도	-20 ~ 60°C
습도	비응축 상태에서 0~80% RH
제품 외관	
재질	금속
무게	0.30 kg ( 0.66 lb )
크기 (L X W X H)	12.50 x 8.00 x 2.50 cm (4.92 x 3.15 x 0.98 in.)
노트	일부 랙 마운트 제품은, WxDxH의 표준 물리적 치수를 LxWxH 형식으로 사용하고 있습니다.

다이어그램



**에이텐 코리아 ATEN KOREA**

서울시 금천구 디지털로9길 32(가산동) 갑을그레이트밸리 B동 303호

Tel: 02-467-6789

Fax: 02-467-9876

[www.aten.com/kr/ko](http://www.aten.com/kr/ko)

E-mail: [marketing@aten.co.kr](mailto:marketing@aten.co.kr)



© Copyright 2025 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are registered trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.