

US4322

Conmutador para puertos USB compartidos 2 x 2 Gen 1



essentials

2 X 2 USB 3.2 Gen 1 Sharing Switch



US4322

SuperSpeed

5 Gbps

Data Transfer

Computer



USB-A x2

Peripheral



USB-A x2



Bus-Powered Design

Multiplatform Support

Windows | macOS | Linux



Accent Light



One-Button Switch

Estilo y eficiencia: uso compartido por USB con un solo toque.



essentials 2 X 2 USB 3.2 Gen 1 Sharing Switch US4322

All references to and depictions of compatible products, including those produced by Apple or Elgato, are for compatibility demonstration purposes only, not intended to suggest any endorsement or sponsorship by or affiliation with those product manufacturers.

El US4322 es un conmutador USB compacto de 8 puertos que permite un intercambio rápido de periféricos entre dos estaciones de trabajo, equipos de desarrollo y otros entornos de trabajo. Este dispositivo es compatible con los ratos y teclados que admiten el protocolo USB 3.2 Gen 1 y los dispositivos que admiten el protocolo USB 2.0. El US4322 es un conmutador de alto rendimiento que permite el uso compartido de periféricos, lo que puede ayudar a reducir el tiempo de inactividad. Gracias a la tecnología de ATEN, puede cambiar fácilmente el control de los dispositivos USB conectados entre estaciones de trabajo.




Estética

Compacto.

Portátil.





Luz de acento

Mantente a la última con un look radiante

5 Gbps

Compartir todos los dispositivos con un solo pulsador

Alimentación por bus a través de USB

El conmutador se enciende automáticamente al conectarlo a un ordenador.





Ahorra tiempo con una transferencia de datos
SuperSpeed de 5 Gbps







Contenido de la caja



2 X 2 USB 3.2 Gen 1 Sharing Switch

US4322



USB Type-A to Type-A cable x2
(1.5 m)

Habla con nuestros expertos

Si prefiere que ATEN se ponga en contacto con usted, rellene el formulario y un representante se pondrá en contacto con usted en breve.

First Name *

Last Name *

- Country *

Company *

Email *

Phone Number *

- Customer Type *

Job Title *



Características

- Tecnología InstaSync™
 - Función de conmutación USB rápida que garantiza un flujo fluido e ininterrumpido

- Compartir un dispositivo USB entre dos ordenadores
 - Adiós a la necesidad de cambiar cables y periféricos entre dos ordenadores distintos

- Transferencia de datos a 5 Gbps con USB 3.2 Gen 1
 - Las velocidades de transferencia de datos SuperSpeed de hasta 5 Gbps, aproximadamente 10 veces más rápidas que el estándar USB 2.0, permiten a los usuarios transferir archivos de gran tamaño de forma rápida y eficaz

- Cambio rápido mediante el botón integrado
 - Disfruta de la comodidad de poder cambiar los Periféricos USB entre dos sistemas con solo pulsar un botón

- Armario compacto con iluminación decorativa
 - Es muy atractivo a la vista gracias a su iluminación decorativa y a su carcasa tan compacta que ocupa muy poco espacio

- Conectable en caliente
 - Permite añadir o eliminar los periféricos o ordenadores conectados a la instalación sin necesidad de apagar el conmutador. Además, no se necesitan controladores ni software

- Independiente del sistema operativo
 - Compatible con los principales sistemas operativos, como Windows, macOS y Linux

Especificaciones

| | |
|-------------------------------|---|
| Conexiones del PC | 2 |
| Selección de puerto | Botón |
| Conectores | |
| PC | 2 puertos USB tipo A hembra (azules) |
| Dispositivo | 2 puertos USB tipo A hembra (azules) |
| Longitud del cable | |
| Cable USB | 2 cables USB 3.2 Gen 1 de tipo A a tipo A (1,5 m) |
| LEDs | |
| Seleccionado | 2 (Naranja) |
| Alimentación | 2 (Naranja, parte inferior) |
| Condiciones medioambientales | |
| Temperatura de funcionamiento | 0 – 40 °C |
| Temperatura de almacenamiento | -20 – 60 °C |
| Humedad | 10 – 80 % RH, Sin condensación |
| Propiedades físicas | |
| Carcasa | Plástico |
| Peso | 0.03 kg (0.07 lb) |
| Dimensiones (LA x AN x AL) | 6.10 x 5.65 x 1.52 cm (2.4 x 2.22 x 0.6 in.) |
| Lote de caja de cartón | 20 unidades |
| Nota | Tenga en cuenta que, en algunos productos de montaje en bastidor, las dimensiones físicas estándar de anchura x profundidad x altura se expresan en el formato longitud x anchura x altura. |


Diagrama

Lap




US

**US4322
Rear View**



**US4322
Front View**



US



or



Can

Printer



Simply Better Connections

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.