

BP36V18AH

Batería externa para OL1500LV / OL1500HV



El Paquete de baterías externo de UPS de ATEN alarga la autonomía de la batería cuando se utiliza con sistemas UPS de ATEN. Los usuarios tendrán más tiempo para guardar sus datos de valor tras un apagado inesperado.

Especificaciones

Especificaciones eléctricas	
Tensión de entrada nominal	36 V
Voltaje de salida nominal	36 V
Corriente de salida máxima (total)	50 A máx.
Batería	
Tipo de batería	Ácido de plomo sellado
Tamaño de la batería	12 V/9 Ah
Cantidad de baterías	6
Propiedades físicas	
Unidad en bastidor	2U
Dimensiones (LA x AN x AL)	43.80 x 38.00 x 8.60 cm (17.24 x 14.96 x 3.39 in.)
Peso	21.50 kg (47.36 lb)
Condiciones medioambientales	
Temperatura (funcionamiento y almacenamiento)	0 - 40 °C / -15 - 45 °C
Humedad (funcionamiento y almacenamiento)	0 - 90% (sin condensación)
Elevación	10.000 pies (3.000 m) / 50.000 pies (15.000 m)
Certificaciones	
Certificaciones	cTUVus
Aprobaciones	Cumple con la directiva RoHS
Nota	Tenga en cuenta que, en algunos productos de montaje en bastidor, las dimensiones físicas estándar de anchura x profundidad x altura se expresan en el formato longitud x anchura x altura.

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.