

## BP48V18AH

Batería externa para OL2000LV / OL2000HV



El Paquete de baterías externo de UPS de ATEN alarga la autonomía de la batería cuando se utiliza con sistemas UPS de ATEN. Los usuarios tendrán más tiempo para guardar sus datos de valor tras un apagado inesperado.

## Especificaciones

|                                               |                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Especificaciones eléctricas                   |                                                                                                                                                                                             |
| Tensión de entrada nominal                    | 48 V                                                                                                                                                                                        |
| Voltaje de salida nominal                     | 48 V                                                                                                                                                                                        |
| Corriente de salida máxima (total)            | 50 A máx.                                                                                                                                                                                   |
| Batería                                       |                                                                                                                                                                                             |
| Tipo de batería                               | Ácido de plomo sellado                                                                                                                                                                      |
| Tamaño de la batería                          | 12 V/9 Ah                                                                                                                                                                                   |
| Cantidad de baterías                          | 8                                                                                                                                                                                           |
| Propiedades físicas                           |                                                                                                                                                                                             |
| Unidad en bastidor                            | 2U                                                                                                                                                                                          |
| Dimensiones (LA x AN x AL)                    | 43.80 x 48.00 x 8.60 cm<br>(17.24 x 18.9 x 3.39 in.)                                                                                                                                        |
| Peso                                          | 29.00 kg ( 63.88 lb )                                                                                                                                                                       |
| Condiciones medioambientales                  |                                                                                                                                                                                             |
| Temperatura (funcionamiento y almacenamiento) | 0 - 40 °C / -15 - 45 °C                                                                                                                                                                     |
| Humedad (funcionamiento y almacenamiento)     | 0 - 90% (sin condensación)                                                                                                                                                                  |
| Elevación                                     | 10.000 pies (3.000 m) / 50.000 pies (15.000 m)                                                                                                                                              |
| Certificaciones                               |                                                                                                                                                                                             |
| Certificaciones                               | cTUVus                                                                                                                                                                                      |
| Aprobaciones                                  | Cumple con la directiva RoHS                                                                                                                                                                |
| Nota                                          | Tenga en cuenta que, en algunos productos de montaje en bastidor, las dimensiones físicas estándar de anchura x profundidad x altura se expresan en el formato longitud x anchura x altura. |

### ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.