

## CS72D

Switch KVM DVI/Audio USB de 2 puertos en formato compacto



El switch KVM de tipo USB con 2 puertos e interfaz DVI CS72D le permite controlar dos computadoras desde una única consola con teclado y mouse USB y pantalla DVI (Digital Visual Interface). Admite dispositivos de visualización digitales, como p.ej. pantallas planas, proyectores, televisores plasma y digitales.

El CS72D incorpora la tecnología Video DynaSync™ de ATEN, que elimina los problemas que pueden surgir con las pantallas al encender los equipos y que optimiza la resolución. Además, incluye una serie de funciones muy útiles, como la detección de equipos encendidos, la transmisión de audio de 2.1 canales, el acceso compartido a periféricos USB 2.0 y las diferentes formas fáciles y rápidas de acceder a las computadoras conectadas.

### Características

- Totalmente compatible con el estándar DVI (solo digital)
- Admite ratón multifunción y ratón/teclado inalámbricos
- Admite la transmisión del sonido – respuesta de graves integral con un sonido excepcional en los sistemas Surround 2.1
- Calidad gráfica superior – 1920 x 1200 a 60 Hz
- Compatibilidad multiplataforma – Windows, Linux, Mac, FreeBSD y Sun
- Compatible HDCP
- Función de detección de dispositivos encendidos – en el momento que una de las computadoras conectadas se apague, el switch automáticamente pasará al siguiente equipo encendido
- Video DynaSync™ – la tecnología exclusiva de ATEN que optimiza la resolución y elimina los problemas que pueden surgir con las pantallas al iniciar los equipos
- Selección de la computadora a través de switches situados en el panel frontal, de teclas de acceso directo y función de conmutación con el mouse\*
- Puede conectar un hub USB al puerto USB 2.0 para mouse para compartir dispositivos USB
- Emulación de teclado completa para un encendido e inicio de la computadora sin mensajes de error
- Firmware actualizable
- Alimentación por bus
- Admite y emula teclados Sun/Macintosh\*\*

\* La conmutación por medio del mouse solamente funciona con el modo de emulación del mouse habilitado y un mouse USB de 3 botones y rodillo de desplazamiento

\*\* Las combinaciones de teclados para PC pueden emular teclados Macintosh/Sun; no obstante, los teclados Macintosh/Sun solamente funcionan con sus computadoras nativas

### Especificaciones

|                   |   |
|-------------------|---|
| Conexiones del PC | 2 |
|-------------------|---|

|                               |                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conexiones de consola         | 1                                                                                                                                                                                                                                    |
| Selección de puerto           | Tecla de acceso rápido, pulsador, ratón                                                                                                                                                                                              |
| Conectores                    |                                                                                                                                                                                                                                      |
| Puertos de consola            | 2 x USB Tipo A hembra (hierro)<br>1 x DVI-D hembra (Blanco)<br>1 x Conector hembra miniestéreo (Verde)                                                                                                                               |
| Puerto de PC 1                | 1 x Conector de 44 contactos hembra                                                                                                                                                                                                  |
| LEDs                          |                                                                                                                                                                                                                                      |
| Seleccionado                  | 2 (Verde)                                                                                                                                                                                                                            |
| Pulsadores                    | 2                                                                                                                                                                                                                                    |
| Longitud del cable            | 1,2 m x 1 (44 contactos)                                                                                                                                                                                                             |
| Consumo de energía            | DC5V:1.67W:12BTU/h<br><br>Nota:<br>● La medición en vatios indica el consumo de energía típico del aparato sin carga externa.<br>● La medición en BTU/h indica el consumo de energía del dispositivo cuando está totalmente cargado. |
| Emulación                     |                                                                                                                                                                                                                                      |
| Teclado / Ratón               | USB                                                                                                                                                                                                                                  |
| Vídeo                         | 1920 x 1200 a 60 Hz; 1920 x 1080 Full HD                                                                                                                                                                                             |
| Intervalo de escaneado        | 3, 5, 10, 20 segundos (valor predeterminado: 5 segundos)                                                                                                                                                                             |
| Condiciones medioambientales  |                                                                                                                                                                                                                                      |
| Temperatura de funcionamiento | 0 - 50°C                                                                                                                                                                                                                             |
| Temperatura de almacenamiento | -20 - 60°C                                                                                                                                                                                                                           |
| Humedad                       | HR del 0 - 80% Sin condensación                                                                                                                                                                                                      |
| Propiedades físicas           |                                                                                                                                                                                                                                      |
| Carcasa                       | Metal                                                                                                                                                                                                                                |
| Peso                          | 0.33 kg ( 0.73 lb )                                                                                                                                                                                                                  |
| Dimensiones (LA x AN x AL)    | 12.50 x 8.20 x 2.50 cm<br>(4.92 x 3.23 x 0.98 in.)                                                                                                                                                                                   |
| Nota                          | Tenga en cuenta que, en algunos productos de montaje en bastidor, las dimensiones físicas estándar de anchura x profundidad x altura se expresan en el formato longitud x anchura x altura.                                          |

Diagrama

