
CS62T

Conmutador KVM de tipo USB de 2 puertos con interfaz VGA y transmisión de archivos y del sonido



El CS62T representa una mejora frente a los modelos antecesores de la serie Cable KVM, dado que combina un switch KVM de 2 puertos con la función de compartir periféricos USB y transferir archivos a través de la conexión USB entre las computadoras conectadas – ideal para la sincronización de archivos, carpetas y Outlook entre computadores portátiles y de sobremesa.

Ofreciendo una combinación insuperable en cuanto periféricos USB compartidos, gestión de archivos vía USB, transmisión del sonido para aplicaciones multimedia y un manejo fácil para el usuario, el CS62T representa el dispositivo más avanzado en cuanto conmutación KVM a nivel de sobremesa.

Características

- Una consola USB controla dos computadoras con interfaces USB
- [Gestión de archivos por USB – transfiera archivos entre computadoras que funcionen con Windows; con sincronización de archivos y carpetas](#)
- Posibilidad de conectar un hub USB al puerto USB para mouse para compartir dispositivos USB
- Selección de la computadora deseada a través de teclas de acceso directo y mouse*
- Teclas de acceso directo para la selección del sistema operativo y del idioma del teclado
- Transmisión del sonido – respuesta integral de graves para sonido Surround 2.1
- Compatibilidad multiplataforma - Windows, Linux, Mac y Sun
- Diseño compacto, todos los cables han sido incorporados en un solo cable (2 x 0,9 m)
- [Video DynaSync™ - esta tecnología exclusiva de ATEN elimina los problemas que pueden surgir con las pantallas al iniciar los equipos y optimiza la resolución a la hora de conmutar los puertos](#)
- Detección de encendido – pasa automáticamente a la primera computadora encendida
- Calidad gráfica superior – resoluciones hasta 2048 x 1536; DDC2B
- [Funciona con los teclados para juegos y multimedia](#)
- Admite teclados y mouse inalámbricos y multifunción
- Admite y emula teclados Sun/Macintosh**
- Función de conmutación automática para monitorizar la actividad de las computadoras
- No requiere alimentación externa

* La conmutación por medio del mouse solamente funciona con mouse USB de 3 botones y rodillo de desplazamiento

** 1. Combinaciones de teclado para PC que emulan teclados Sun/Macintosh

2. Los teclados Sun/Macintosh solamente funcionan con sus computadoras nativas

Especificaciones

| | |
|-------------------------------|---|
| Conexiones del PC | 2 |
| Selección de puerto | Tecla de acceso rápido, ratón |
| Conectores | |
| Puertos de consola | 2 x USB Tipo A hembra (Blanco) 1 x HDB-15 hembra (Azul) 1 x Miniconector estéreo hembra (Verde) 1 x Miniconector estéreo hembra (Rosa) |
| Puertos KVM | 2 x USB Tipo A macho (Púrpura) 2 x HDB-15 macho (Azul) 2 x Conector hembra miniestéreo (Verde) 2 x Miniconector estéreo hembra (Rosa) |
| Transferencia de archivos | 2 x USB Tipo A macho (Negro) |
| Longitud del cable | |
| PC | 2 x 0,9 m |
| Emulación | |
| Teclado / Ratón | USB |
| Vídeo | 2048 x 1536; DDC2B |
| Intervalo de escaneado | 3, 5, 10, 20 segundos. (valor predeterminado de 5 segundos) |
| Condiciones medioambientales | |
| Temperatura de funcionamiento | 0 - 50°C |
| Temperatura de almacenamiento | -20 - 60°C |
| Humedad | HR del 0-80 % (sin condensación) |
| Propiedades físicas | |
| Carcasa | Plástico |
| Peso | 0,42 kg |
| Dimensiones (LA x AN x AL) | 8,24x6,99x2,52 cm |
| Nota | Tenga en cuenta que, en algunos productos de montaje en bastidor, las dimensiones físicas estándar de anchura x profundidad x altura se expresan en el formato longitud x anchura x altura. |

Diagrama

