

## VM-PWR400

Módulo de alimentación para VM1600



El [VM1600](#) puede equiparse con módulos de alimentación dobles para garantizar el funcionamiento continuo del sistema. Los módulos de alimentación pueden intercambiarse en caliente y sustituirse fácilmente sin necesidad de apagar el sistema. El [VM1600](#) cuenta con dos ranuras de alimentación que pueden conectarse a dos fuentes de alimentación diferentes. Si la fuente de alimentación principal falla, la fuente de alimentación secundaria la sustituirá de forma automática. ATEN le garantiza la total protección de su inversión y un rendimiento excelente.

### Especificaciones

Módulo de alimentación de matriz de vídeo	VM-PWR400
Voltaje de entrada	100 - 240 VCA
Consumo de energía	Carga máxima de 378 W  Nota: <ul style="list-style-type: none"> <li>● La medición en vatios indica el consumo de energía típico del aparato sin carga externa.</li> <li>● La medición en BTU/h indica el consumo de energía del dispositivo cuando está totalmente cargado.</li> </ul>
Temperatura de funcionamiento	0 - 40°C

### ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.