

VM-PWR550

Módulo de alimentación para VM1600A



El [VM1600A](#) puede equiparse con un módulo de alimentación redundante para garantizar el funcionamiento continuo del sistema. Los módulos de alimentación pueden intercambiarse en caliente y sustituirse fácilmente sin necesidad de apagar el sistema. El [VM1600A](#) cuenta con dos ranuras de alimentación que pueden conectarse a dos fuentes de alimentación diferentes. Si la fuente de alimentación principal falla, la fuente de alimentación secundaria tomará el control automáticamente. ATEN se asegura de que toda inversión esté bien protegida, al mismo tiempo que ofrece un rendimiento excepcional.

Especificaciones

Módulo de alimentación de matriz de vídeo	VM-PWR550
Voltaje de entrada	100-240 VCA
Capacidad de alimentación	550 W
Temperatura de funcionamiento	0 °C a 40 °C

ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.