

2L-4120-GR

Cabo de expansão Cat 6 de 20 m



Cabo de expansão ATEN Cat 6 com conectores RJ-45 banhados a ouro, com superior transmissão de dados. O nosso design de par entrelaçado não blindado proporciona conectividade flexível, fiável e de reduzido diâmetro em distâncias de 1 a 20 metros.

Caraterísticas

- Design de par entrelaçado não blindado proporciona conectividade flexível, fiável e de reduzido diâmetro
- Os conectores banhados a ouro garantem transmissões fiáveis e de alta qualidade juntamente com resistência à corrosão
- Disponível em comprimentos de 1 a 20 m
- Condutor 24 AWG para ligações de rede de alta velocidade
- Ideal para soluções ATEN de expansão

Especificações

Especificações ambientais	
Temperatura de funcionamento	60°C
Classificação	UL, CSA
Propriedades físicas	
Comprimento do cabo	20 m
Cor do cabo	Cinzentos
Dimensão exterior do cabo	6,3+-0,2 mm
Categoria do condutor	24 AWG
Material condutor	Alumínio revestido a cobre
Revestimento do conector	Liga de cobre banhada a ouro
Tipo de conector	RJ45 blindado, Macho - Macho
Tipo de ficha do cabo	PVC
Norma de cablagem	TIA/EIA 568B.2



Simply Better Connections

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.