

## 2L-7D05H-1

Cabo True 4K HDMI de alta velocidade com Ethernet 5 m



O Cabo HDMI ATEN de Alta Velocidade com Ethernet proporciona uma interface totalmente digital e sem compressão para sinais áudio e vídeo. Os nossos cabos impregnam fio de cobre de alta qualidade, que oferece resistência a interferência, para clareza melhorada da imagem. Oferecemos cabos HDMI com comprimentos de 1 a 5 metros e resoluções até True 4K (4096 x 2160 @ 60 Hz; 3840 x 2160 @ 60 Hz 4:4:4).



### Caraterísticas

- Qualidade de vídeo superior – 4K verdadeiro (4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 60 Hz 4:4:4)
- Funcionalidade de Canal Ethernet HDMI: canal de dados dedicado adicional com suporte para rede\*
- HDMI (3D, Deep Color, 4K); conforme com HDCP 2.2
- Compatível com HDR
- Conectores banhados a ouro para transmissões fiáveis
- Disponível em comprimentos de 1 a 5 m
- Conformidade com RoHS
- Raio de curvatura 90° \*\*

Nota:

\* Funcionalidade apenas disponível caso os dispositivos ligados tiverem Canal Ethernet HDMI ativo

\*\* Roda 100 entre os ângulos de +/- 90 graus, 13 vezes por minuto

**Especificações**

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Resolução máxima de vídeo    | 4096 x 2160 a 60 Hz           |
| Propriedades físicas         |                               |
| Comprimento do cabo          | 5 M                           |
| Cor do cabo                  | Preto                         |
| Dimensão exterior do cabo    | 8,0 ± 0,20 mm                 |
| Categoria do condutor        | 26 AWG                        |
| Material condutor            | Cobre estanhado               |
| Revestimento do conector     | Dourado                       |
| Tipo de conector             | HDMI (19 pinos) Macho - Macho |
| Tipo de blindagem de cabo    | Folha de alumínio             |
| Tipo de ficha do cabo        | PVC                           |
| Especificações ambientais    |                               |
| Temperatura de funcionamento | 80 °C                         |
| Classificação                | UL VW-1 (Flame rate), CSA     |

## Diagrama



Bend Radius 90°

**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
respective owners.