

IP8000

Gerenciamento Remoto (Remote Management) PCI



O IP8000 é um cartão PCI de implementação de uma unidade de controle que oferece acesso “over-IP” e controle de um servidor instalado. O IP8000 permite acesso multiplataforma e controle de servidor de localizações remotas, utilizando um navegador padrão de Internet ou com aplicações independentes Windows e Java.

Caraterísticas

- Cartão PCI-sized padrão oferece acesso over-IP e controle de um servidor remoto de qualquer lugar do mundo
- Virtual Media através de transmissão de dados USB 2.0
- Suporte remoto de On/Off e reset
- Até 64 contas de usuários – até 32 logins de usuário simultâneos para um único compartimento
- O recurso de mensagem permite que os usuários registrados se comuniquem uns com os outros e permite que um usuário remoto assuma o controle exclusivo das funções KVM
- Suporte a autenticação externa: RADIUS
- Implementações Windows e Java baseadas em web permite que o servidor seja controlado por qualquer navegador
- Software Windows GUI e cliente Java de acesso sem necessidade de navegador – o cliente Java funciona em praticamente todos os sistemas operacionais
- Suporta TCP/IP, HTTP, HTTPS, UDP, DHCP, SSL, ARP, DNS, ICMP, CHAP
- Suporta 10Base-T, 100Base-T
- Qualidade superior de vídeo – até 1600 x 1200 @ 60Hz; 24 bits de cor para sessões remotas
- Otimização da largura de banda através de escala de cinza e ajuste da qualidade de vídeo
- Recursos avançados de segurança incluem proteção de senha e moderna tecnologia de criptografia
- Criptografia segura 128-bit SSL
- Recurso para habilitar/desabilitar o funcionamento do navegador
- 3 níveis de autenticação – Multi – Administradores; Viewers - Usuários
- Registro de eventos
- Atualização remota de firmware
- Suporta Host-side OS - Windows ; Redhat 7.1 e versões abaixo; FreeBSD, Novell

Especificações

Computador	
Direto	1
Conectores	
Computador	1 x SPHD-15 Fêmea (Verde)
Saída de vídeo	1 x HDB-15 Fêmea (Azul)
Portas LAN	1 x RJ-45 Fêmea
Energia	1 x Ficha DC
Ligações da consola	1
LED	
Ligação	1 (Verde)
10/100 Mbps	1 (Verde/Laranja)
Emulação	
Teclado / Rato	USB
Vídeo	1600 x 1200 a 60Hz ; DDC2B
Consumo de energia	DC5V:5.03W:24BTU/h Nota: ● A medição em Watts indica o consumo de energia típico do dispositivo sem carga externa. ● A medição em BTU/h indica o consumo de energia do dispositivo quando este está totalmente carregado.
Especificações ambientais	
Temperatura de funcionamento	0 - 50°C
Temperatura de armazenamento	-20-60°C
Humidade	0 - 80% HR, sem condensação
Propriedades físicas	
Peso	0.10 kg (0.22 lb)
Dimensões (C x L x A)	15.35 x 12.00 x 2.15 cm (6.04 x 4.72 x 0.85 in.)
Nota	Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões físicas padrão LxPxA são expressas no formato CxLxA.

Diagrama



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.