

## CE611

Extensor KVM Mini USB DVI HDBaseT™ (1920 x 1200 a 100 m)



O extensor ATEN CE611 é um Extensor USB DVI HDBaseT™ que integra as mais recentes tecnologias HDBase™ para transmitir sinais vídeo DVI 1920 x 1200, áudio estéreo, USB, e RS-232 até 100 metros usando um só cabo Cat6 / 6a / ATEN [2L-2910](#) Cat 6. Este extensor económico de design pequeno que inclui interfaces DVI/áudio, portas USB 2.0 de alta velocidade, e consola de série para dar resposta à maioria das exigências de consolas e controlo KVM expandido. Com uma simples instalação por cabo que suporta para vários sinais, a CE611 é ideal para aplicações em que é necessário acesso remoto prático, como centros de controlo de transportes, instalações médicas, armazéns industriais e extensões de estações de trabalho.



### Caraterísticas


- Suporte para tecnologia HDBaseT™
- Prolonga sinais vídeo, áudio, USB e RS-232 através de um só cabo Cat6 / 6a / cabo Cat 6 ATEN [2L-2910](#)
- Detecção e correção de erros bit melhorada para resistir a interferência de sinal durante transmissões vídeo de alta qualidade
- Detecção de estado e indicação LED para transmissão de sinal HDBaseT™
- Longa distância com superior qualidade vídeo – até 1920 x 1200 a 100 m (cabo Cat6 / 6a / cabo Cat 6 ATEN [2L-2910](#))
- Portas USB 2.0 a toda a velocidade – para velocidades de transmissão rápidas em periféricos
- Suporte para áudio estéreo de 2 canais individuais para aplicações áudio de alta qualidade
- Proteção 8 KV / 15 KV ESD integrada (tensão de contacto a 8 KV; tensão aérea 15 KV)

### Especificações

Function	CE611L	CE611R
Conectores		
Portas KVM	1 x DVI-D Fêmea (Branco) 1 x USB Tipo B Fêmea (Branco) 1 x Ficha Mini Estéreo Fêmea (Verde) 1 x Ficha Mini Estéreo Fêmea (Rosa)	N/D
Portas de consola	N/D	1 x DVI-D Fêmea (Branco) 2 x USB Tipo A Fêmea 1 x Ficha Mini Estéreo Fêmea (Verde) 1 x Ficha Mini Estéreo Fêmea (Rosa)
RS-232	1 x DB-9 Fêmea (Preto); Tipo: DTE	1 x DB-9 Macho (Preto); Tipo: DTE

Energia	1 x Ficha DC com bloqueio	1 x Ficha DC com bloqueio
Unidade para Unidade	1 x RJ-45 Fêmea (Preto)	1 x RJ-45 Fêmea (Preto)
LED		
Energia	1 (Verde)	1 (Verde)
Ligação	1 (Laranja)	1 (Laranja)
Saída de vídeo	N/D	1 (Laranja)
Comutadores		
Atualização de firmware	1 x Interruptor deslizante	1 x Interruptor deslizante
Vídeo	Até 1600x1200 & 1920x1200 a 90 m (Cat 5e) / 100 m (Cat 6/6a/ATEN 2L-2910 Cat6) 1920x1080 a 100 m (Cat 5e/6/6a)	Até 1600x1200 & 1920x1200 a 90 m (Cat 5e) / 100 m (Cat 6/6a/ATEN 2L-2910 Cat6) 1920x1080 a 100 m (Cat 5e/6/6a)
Consumo de energia	DC5V: 2.494W:16BTU/h  Nota: ● A medição em Watts indica o consumo de energia típico do dispositivo sem carga externa. ● A medição em BTU/h indica o consumo de energia do dispositivo quando este está totalmente carregado.	DC5V: 4.816W:27BTU/h  Nota: ● A medição em Watts indica o consumo de energia típico do dispositivo sem carga externa. ● A medição em BTU/h indica o consumo de energia do dispositivo quando este está totalmente carregado.
Especificações ambientais		
Temperatura de funcionamento	0 - 40 °C	0 - 40 °C
Temperatura de armazenamento	-20 - 60 °C	-20 - 60 °C
Humidade	0 - 80% HR, sem condensação	0 - 80% HR, sem condensação
Propriedades físicas		
Caixa	Metal	Metal
Peso	0.35 kg ( 0.77 lb )	0.34 kg ( 0.75 lb )
Dimensões (C x L x A)	12.80 x 8.69 x 2.50 cm (5.04 x 3.42 x 0.98 in.)	12.80 x 8.69 x 2.50 cm (5.04 x 3.42 x 0.98 in.)
Nota	Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões físicas padrão LxPxA são expressas no formato CxLxA.	

Diagrama



**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
 respective owners.