

KA7168

Adaptador KVM Multimídia Virtual USB HDMI com suporte para Smart Card



O cabo adaptador KVM KA7168 conecta um computador KVM às portas USB e de vídeo HDMI de um computador de destino. O KA7168 suporta saída HDMI e oferece um plugue USB para conexão com um computador de destino para permitir suporte a smart card/CAC.* Com seu design compacto e leve, representa a próxima geração de cabos adaptadores KVM – oferecendo uma superior compensação de sinal e técnicas de ajuste do retardo na propagação que ampliam consideravelmente a qualidade de vídeo.

* Não há suporte para mídia virtual e leitores CAC nos modelos [KH1508A](#), [KH1516A](#), [KH1508Ai](#), [KH1516Ai](#), [KL1508A](#), [KL1516A](#), [KL1508Ai](#), [KL1516Ai](#), [KH2508A](#), [KH2516A](#), [KN2116A](#), [KN4116](#), [KN2132](#) ou [KN4132](#).



Caraterísticas

- Compensação automática de sinal (ASC), dispensando ajuste de interruptores DIP para distâncias diferentes
- Emulação de teclado e mouse – mantém seu servidor operando perfeitamente quando ele estiver desconectado da porta KVM do computador ou for realocado a uma porta KVM diferente
- Atualizações de firmware por toda a vida
- Qualidade vídeo superior - resoluções suportadas até 1920 x 1200 (Reduced blanking)*
- ASIC embutido para garantir maior confiabilidade e compatibilidade
- Tamanho compacto
- Suporte a mídia virtual**
- Suporte a leitores smart card / CAC**


* Esta resolução máxima poderá variar consoante a distância de transmissão. Para mais detalhes, consulte as páginas de produto dos switches KVM ligados.

** Não há suporte para mídia virtual e leitores CAC nos modelos [KH1508A](#), [KH1516A](#), [KH1508Ai](#), [KH1516Ai](#), [KL1508A](#), [KL1516A](#), [KL1508Ai](#), [KL1516Ai](#), [KH2508A](#), [KH2516A](#), [KN2116A](#), [KN4116](#), [KN2132](#) ou [KN4132](#).

Especificações

Conectores	
Ligação	1 x RJ-45 Fêmea
Computador	2 x USB Tipo A Macho 1 x HDMI Macho
LED	
Online	1 (Verde)
Energia	1 (Laranja)
Propriedades físicas	
Caixa	Plástico
Peso	0.11 kg (0.24 lb)
Dimensões (C x L x A)	9.10 x 5.60 x 2.12 cm (3.58 x 2.2 x 0.83 in.)
Nota	Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões físicas padrão LxPxA são expressas no formato CxLxA.

Diagrama





Simply Better Connections

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.