

CS231TK

Kit de Caixa de Controlo de Acesso e Dispositivo de Partilha de Computador USB VGA



CS231TK é um poderoso dispositivo de partilha de computador controlado por microprocessador. É um dispositivo multi-utilizador, de tarefas individuais que permite a dois utilizadores partilhar um só computador - cada um usando as suas próprias consolas (monitor, teclado e rato). CS231TK é compatível com consolas USB e computadores PS/2 e USB.

- Ao ligar uma Caixa de Controlo KVM Sobre IP [2XRT-0015G](#) opcional e CS231TK permite aos utilizadores ativar ou desativar o privilégio de controlo remoto.


Caraterísticas

- Suporte para Caixa de Controlo de Acesso que permite aos utilizadores proibir que a Consola 2 controle (operação)
- Computador individual partilhado por duas consolas USB
- Suporte para computadores USB e PS/2
- Suporte multiplataforma (Windows, Mac, Unix e Linux)
- Seleção Manual ou Auto de consola
- Controla o sistema com teclas de atalho
- Firmware atualizável
- Modo Privado para um utilizador privilegiado
- Função de Poupança de Ecrã
- Escolhe de entre quatro definições de Tempo Limite
- Suporte para monitores VGA, SVGA e Multisync
- Não é necessário software

Especificações

Ligações do computador	1
Seleção de consola	Botão, Tecla de atalho* Nota: * Selecionar a consola pelas teclas de atalho funciona apenas no Modo Manual.
Conectores	
Portas de consola	2 x HDB-15 Fêmea (Azul) 4 x USB Tipo A Fêmea
Portas KVM	1 x SPHD-15 Fêmea (Verde)
Atualização de firmware	1 x RJ-11 Fêmea
Energia	1 x Ficha DC (Preto)
Comutadores	
Seleção de modo	1 x Botão
Reposição	1 x Botão semi-embutido
DIP	1 x 4 pinos
LED	
Selecionado	2 (Verde)
Manual	1 (Laranja)
Vídeo	1920 x 1440
Consumo de energia	DC 5.3V:1.6W:16BTU/h Nota: ● A medição em Watts indica o consumo de energia típico do dispositivo sem carga externa. ● A medição em BTU/h indica o consumo de energia do dispositivo quando este está totalmente carregado.
Especificações ambientais	
Temperatura de funcionamento	0-50°C
Temperatura de armazenamento	-20-60°C
Humidade	0 - 80% HR, sem condensação
Propriedades físicas	
Caixa	Metal
Peso	0.56 kg (1.23 lb)
Dimensões (C x L x A)	14.00 x 8.80 x 5.55 cm (5.51 x 3.46 x 2.19 in.)
Nota	Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões físicas padrão LxPxA são expressas no formato CxLxA.

Diagrama



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.