

BP36V18AH

Bateria externa para OL1500LV / OL1500HV



Conjunto de bateria Externa UPS ATEN prolonga a bateria quando usada com sistemas ATEN UPS. Os utilizadores terão mais tempo para guardar dados valiosos após qualquer falha de energia inesperada.

Especificações

Elétrico	
Tensão de entrada nominal	36 V
Tensão de saída nominal	36 V
Corrente máxima de saída (Total)	50 A Máx.
Bateria	
Tipo de bateria	Selada, Chumbo-Ácida
Tamanho da bateria	12 V/9 Ah
Quantidade de bateria	6
Propriedades físicas	
Unidade de bastidor	2U
Dimensões (C x L x A)	43.80 x 38.00 x 8.60 cm (17.24 x 14.96 x 3.39 in.)
Peso	21.50 kg (47.36 lb)
Especificações ambientais	
Temperatura (Funcionamento / Armazenamento)	0 - 40 °C / -15 - 45 °C
Humidade (Funcionamento e Armazenamento)	0 - 90% (sem condensação)
Elevação	10.000 ft (3.000 m) / 50.000 ft (15.000 m)
Certificações	
Certificações	cTUVus
Aprovações	Conformidade com RoHS
Nota	Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões físicas padrão LxPxA são expressas no formato CxLxA.

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.