

BP48V18AH

Bateria externa para OL2000LV / OL2000HV



Conjunto de bateria Externa UPS ATEN prolonga a bateria quando usada com sistemas ATEN UPS. Os utilizadores terão mais tempo para guardar dados valiosos após qualquer falha de energia inesperada.

Especificações

| | |
|---|---|
| Elétrico | |
| Tensão de entrada nominal | 48 V |
| Tensão de saída nominal | 48 V |
| Corrente máxima de saída (Total) | 50 A Máx. |
| Bateria | |
| Tipo de bateria | Selada, Chumbo-Ácida |
| Tamanho da bateria | 12 V/9 Ah |
| Quantidade de bateria | 8 |
| Propriedades físicas | |
| Unidade de bastidor | 2U |
| Dimensões (C x L x A) | 43.80 x 48.00 x 8.60 cm (17.24 x 18.9 x 3.39 in.) |
| Peso | 29.00 kg (63.88 lb) |
| Especificações ambientais | |
| Temperatura (Funcionamento / Armazenamento) | 0 - 40 °C / -15 - 45 °C |
| Humidade (Funcionamento e Armazenamento) | 0 - 90% (sem condensação) |
| Elevação | 10.000 ft (3.000 m) / 50.000 ft (15.000 m) |
| Certificações | |
| Certificações | cTUVus |
| Aprovações | Conformidade com RoHS |
| Nota | Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões físicas padrão LxPxA são expressas no formato CxLxA. |

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.