

PE0210S

PDU Básica 1U com proteção de sobrevoltagem

PE0210SA



PE0210S de Aten, uma unidade de distribuição de alimentação (PDU) de 10-tomadas, de montagem em rack 1U, proporciona saída IEC e NEMA. Distribui alimentação a 10 receptáculos a partir de uma só ficha com passagem elétrica sem filtragem. PE0210S proporciona também proteção contra sobrevoltagem, evitando danos ao seu equipamento resultantes de sobrevoltagem e picos de corrente. O protetor de sobrevoltagem integrado inclui um indicador LED, permitindo-lhe saber o estado do seu equipamento.

A estrutura de alumínio ajuda a prolongar a durabilidade da unidade, com um material resistente a impactos para máxima durabilidade. PDU Básica 1U pode ser facilmente montada numa parede, em mobiliário ou banco de trabalho.

Nota: A garantia não cobre quaisquer acessórios externos ao produto, como o módulo de proteção contra sobretensões.

Caraterísticas

- Poupança de espaço – design de montagem em bastidor 1U
- Modelos de saída IEC ou NEMA
- Proteção contra sobretensões
- Material de alumínio
- Funciona com centros de dados, salas de servidores e equipamento de telecomunicações

Especificações

Function	PE0210SA	PE0210SB	PE0210SG
Elétrico			
Tensão de entrada nominal	100 - 120 V AC	100 - 240 V AC	100 - 240 V AC
Corrente máxima de entrada	20 A Máx. (UL reduzido a 16 A Máx.)	20 A Máx. (UL sem certificação 16 A Máx.)	16 A (Máx.)
Frequência de entrada	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz
Ligação de entrada	Para Ficha A: NEMA L5-20P Para Ficha A2: NEMA 5-20P	NEMA L6-20P	Para Ficha G: IEC-320 C20 Para Ficha Z: 16A chinês
Tensão de entrada	2400 VA (Máx.); 1920 VA (sem certificação UL)	4800 VA (Máx.); 3840 VA (sem certificação UL)	3840 VA (Máx.)

Tipo de saída	(10) NEMA 5-20R	(10) IEC 320 C13	(10) IEC 320 C13
Corrente máxima de saída (Saída)	20 A Máx. (UL reduzido a 16 A Máx.)	15 A Máx. (UL sem certificação 12 A Máx.)	10 A (Máx.)
Corrente máxima de saída (Banco)	20 A Máx. (UL reduzido a 16 A Máx.)	20 A Máx. (UL sem certificação 16 A Máx.)	16 A (Máx.)
Corrente máxima de saída (Total)	20 A Máx. (UL reduzido a 16 A Máx.)	20 A Máx. (UL sem certificação 16 A Máx.)	16 A (Máx.)
OPD(Overcurrent Protection Device)	Sim	Sim	Sim
Propriedades físicas			
Dimensões (C x L x A)	48.20 x 4.44 x 4.50 cm (18.98 x 1.75 x 1.77 in.)	48.20 x 4.44 x 4.50 cm (18.98 x 1.75 x 1.77 in.)	48.20 x 4.44 x 4.50 cm (18.98 x 1.75 x 1.77 in.)
Peso	0.67 kg (1.48 lb)	0.67 kg (1.48 lb)	0.67 kg (1.48 lb)
Comprimento do cabo de alimentação	10 ft (12#)	10 ft (12#)	10 ft (3*2,5 mm2)
Especificações ambientais			
Temperatura (Funcionamento / Armazenamento)	0 - 40 °C / -20 - 60 °C *Quando a temperatura ambiente se aproxima dos 40 graus, recomenda-se que reduza a carga a 60 % para cumprir as regulamentações de segurança.	0 - 40 °C / -20 - 60 °C *Quando a temperatura ambiente se aproxima dos 40 graus, recomenda-se que reduza a carga a 60 % para cumprir as regulamentações de segurança.	0 - 40 °C / -20 - 60 °C *Quando a temperatura ambiente se aproxima dos 40 graus, recomenda-se que reduza a carga a 60 % para cumprir as regulamentações de segurança.
Elevação	3000 m	3000 m	3000 m
Conformidade			
Verificação CEM	FCC Class A	FCC Class A	-
Verificação de segurança	UL	UL	LVD
Nota	Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões físicas padrão LxPxA são expressas no formato CxLxA.		

Diagrama**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.