

VS881

Comutador VGA de 8 portas com comutação automática



O VS881 é um vídeo switch com 8 portas. Ele permite que 8 computadores independentes ou notebooks mostrem suas saídas de vídeo em um único monitor ou na tela através de um projetor multimídia. Ele oferece a melhor solução para apresentações e palestras para empresas e centros de educação.

Caraterísticas

- Mostra a saída de vídeo de 8 computadores separados em um único monitor ou projetor
- Design compacto e moderno, com layout de conexão intuitivo, possibilitando o acesso rápido e fácil
- Seleção de computador rápido e fácil através de botões ou controle remoto infravermelho (IR)
- Controle remoto extrafino – pode ser armazenado facilmente na unidade principal
- Troca eletrônica para maior confiabilidade e durabilidade
- Fácil instalação – sem necessidade de software
- Alta resolução de vídeo – até 2408 x 1536; DDC, DDC2, DDC2B
- Suporta monitores VGA, SVGA, XGA, UXGA, QXGA e Multisync
- Seleção automática de sinal de entrada (auto)

Especificações

Entrada de vídeo	
Interfaces	8 x HDB-15 Macho (Azul)
Impedância	75 Ω
Distância máx.	1,8 m
Saída de vídeo	
Interfaces	1 x HDB-15 Fêmea (Azul)
Impedância	75 Ω
Distância máx.	10 m
Vídeo	
Largura de banda máx.	300 MHz
Resolução máx.	Até 1920 x 1440

Distância máx.	Até 10 m
Controlo	
IV	1 x Ficha Estéreo Mini Fêmea (Preto)
Conectores	
Energia	1 x Ficha DC
Consumo de energia	DC5V:1.22W:6BTU/h Nota: ● A medição em Watts indica o consumo de energia típico do dispositivo sem carga externa. ● A medição em BTU/h indica o consumo de energia do dispositivo quando este está totalmente carregado.
Especificações ambientais	
Temperatura de funcionamento	0 - 50°C
Temperatura de armazenamento	-20 - 60°C
Humidade	0 - 80% HR, sem condensação
Propriedades físicas	
Caixa	Plástico
Peso	0.45 kg (0.99 lb)
Dimensões (C x L x A)	17.35 x 19.13 x 4.50 cm (6.83 x 7.53 x 1.77 in.)
Lote de embalagem	5 unid.
Nota	Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões físicas padrão LxPxA são expressas no formato CxLxA.

Diagrama



ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.