

Especificações

Function	VE601R	VE601T
Entrada de vídeo		
Interfaces	N/D	1 x DVI-D fêmea (branco)
Impedância	N/D	100 Ω
Distância máx.	N/D	Até 1,8 m
Saída de vídeo		
Impedância	100 Ω	N/D
Interfaces	1 x DVI-D fêmea (branco)	N/D
Vídeo		
Frequência de pixels máx.	340 MHz	340 MHz
Velocidade de dados máx.	10,2 Gbps (3,4 Gbps por via)	10,2 Gbps (3,4 Gbps por via)
Conformidade	DVI (3D, cor profunda) Compatível com HDCP	DVI (3D, cor profunda) Compatível com HDCP
Resoluções/Distância máx.	Até 1920 x 1200@35 m (Cat 5e/6) / 40 m (Cat 6a/ATEN 2L-2910 Cat6); 1080p@60 m (Cat 5e/6) / 70 m (Cat 6a/ATEN 2L-2910 Cat6)	Até 1920 x 1200@35 m (Cat 5e/6) / 40 m (Cat 6a/ATEN 2L-2910 Cat6); 1080p@60 m (Cat 5e/6) / 70 m (Cat 6a/ATEN 2L-2910 Cat6)
Conectores		
Energia	1 x tomada DC com bloqueio	1 x tomada DC com bloqueio
Unidade para Unidade	1 x RJ-45 fêmea	1 x RJ-45 fêmea
Consumo de energia	DC5V:4.36W:20BTU Nota: ● A medição em Watts indica o consumo de energia típico do dispositivo sem carga externa. ● A medição em BTU/h indica o consumo de energia do dispositivo quando este está totalmente carregado.	DC5V:1.84W:9BTU Nota: ● A medição em Watts indica o consumo de energia típico do dispositivo sem carga externa. ● A medição em BTU/h indica o consumo de energia do dispositivo quando este está totalmente carregado.
Especificações ambientais		
Temperatura de funcionamento	0-50°C	0-50°C
Temperatura de armazenamento	-20 - 60°C	-20 - 60°C
Humidade	0% - 80% HR, sem condensação	0% - 80% HR, sem condensação
Propriedades físicas		
Caixa	Metal	Metal
Peso	0.25 kg (0.55 lb)	0.25 kg (0.55 lb)
Dimensões (C x L x A) com braçadeira	10.20 x 8.70 x 3.00 cm (4.02 x 3.43 x 1.18 in.)	10.20 x 8.70 x 3.00 cm (4.02 x 3.43 x 1.18 in.)
Dimensões (C x L x A) sem braçadeira	9.42 x 6.60 x 2.90 cm (3.71 x 2.6 x 1.14 in.)	9.42 x 6.60 x 2.90 cm (3.71 x 2.6 x 1.14 in.)

Diagrama



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.