

## VC960

Mini DisplayPort to DVI-adapter



## Mini DisplayPort to DVI Adapter



Mini DisplayPort Input  
DisplayPort 1.2a compliant

DVI-I Output

**Plug-n-Play**

No installation software or drivers required. The VC960 is the perfect solution for connecting Mini DisplayPort inputs to DVI output displays.

**Superior Video Resolution**

Supports resolutions up to 1920 x 1200 and 1080p, making it highly compatible across devices.



Mini DisplayPort till DVI-adaptorn låter dig ansluta en enhet med Mini DisplayPort till en skärm med en DVI-anslutning.

Adaptorn är perfekt för Mac-produkter, inklusive MacBook, MacBook Pro, MacBook Air, Mac mini och Mac Pro.

**Resolution**  
1920 x 1200, 1080P



**Video  
Out**

**DVI**



**Mini  
DisplayPort**

## Egenskaper

- Omvandlar Mini DisplayPort-signaler till DVI-utmatning
- Stödjer VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA och upplösningar på upp till 1920x1200 (PC) / 1080p (HDTV)
- Stödjer Mac-produkter, inklusive MacBook, MacBook Pro, MacBook Air, Mac mini och Mac Pro
- Varken programvara eller drivrutin behövs
- Kompatibel med DisplayPort 1.2a

## Specifikation

|                       |                                                                                                                               |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Videosignal in        |                                                                                                                               |
| Gränssnitt            | 1 x Mini DisplayPort hane (vit)                                                                                               |
| Videosignal ut        |                                                                                                                               |
| Gränssnitt            | 1 x DVI-D hona (vit)*<br>*VC960 stödjer endast överföring av digitala signaler.                                               |
| Video                 |                                                                                                                               |
| Max. Bildpunktsklocka | 165 MHz                                                                                                                       |
| Max. Upplösning       | Mata in upp till 4096 x 2160 vid 60Hz (4:4:4)<br>Mata ut upp till 1920 x 1200                                                 |
| Överensstämmelse      | DP 1.2                                                                                                                        |
| Miljö                 |                                                                                                                               |
| Drifttemperatur       | 0 - 50 °C                                                                                                                     |
| Lagringstemperatur    | -20 - 60 °C                                                                                                                   |
| Luftfuktighet         | 0 - 80 % RH, icke-kondenserande                                                                                               |
| Fysiska egenskaper    |                                                                                                                               |
| Hölje                 | Plast                                                                                                                         |
| Vikt                  | 0,05 kg (0,11 lb)                                                                                                             |
| Mått (L x B x H)      | 20,00 x 4,30 x 2,01 cm<br>(7,87 x 1,69 x 0,79 tum)                                                                            |
| Förpackning           | 40 st.                                                                                                                        |
| Notera                | För vissa av rackmonterade produkter, observera att de fysiska standarddimensionerna för WxDxH uttrycks med ett LxWxH-format. |

**Diagram****ATEN International Co., Ltd.**

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
respective owners.