

PE0112

Basic PDU-serie

PE0112A



PDU:erna i PE0112-serien har 12 AC-kontakter och finns tillgänglig med IEC- eller NEMA-uttagskonfiguration. PE0112-serien med grundläggande PDU:er har en utrymmesbesparande 1U-design med 12 AC-kontakter som gör den monterbar vertikalt på utsidan av ett rack, vilket ger mer effektiv användning av utrymmet i serverrummet.

Egenskaper

- **Grundläggande PDU**
 - Utrymmesbesparande 1U-rackmonteringsdesign
 - IEC- eller NEMA-uttag
 - Aluminum
- **Vanliga tillämpningar**
 - Servrar
 - Nätverksenheter
 - Telekommunikationsutrustning

Specifikation

Function	PE0112A	PE0112G
Elektrisk		
Nominell ingångsspänning	100-120 VAC	100-240 VAC
Maximal inström	15A (max) (UL reducerad 12 A max.)	10A (max)
Ingångsfrekvens	50-60 Hz	50-60 Hz
Ingångsanslutning	NEMA 5-15P	IEC-320 C14
Ineffekt	1 800VA (MAX) ; 1 440VA(UL reducerad)	2 400 VA (max)

Uttagstyp	(12) NEMA 5-15R	(12) IEC 320 C13
Nominell utgångsspänning	120 VAC	240V
Maximal utström (uttag)	15A (max) (UL reducerad 12 A max.) (PSE 10A)	10A (max)
Maximal utström (bank)	15A (max) (UL reducerad 12 A max.)	10A (max)
Maximal utström (totalt)	15A (Max) (UL reducerad 12A Max)	10A (max)
Överströmsskydd (OPD)	Ja	Ja
Fysiska egenskaper		
Mått (L x B x H)	48.20 x 4.44 x 4.50 cm (18.98 x 1.75 x 1.77 in.)	48.20 x 4.44 x 4.50 cm (18.98 x 1.75 x 1.77 in.)
Vikt	0.65 kg (1.43 lb)	0.65 kg (1.43 lb)
Strömsladdens längd	10fot (14#)	10 fot (3×1,0mm2)
Miljö		
Temperatur (Lagring / Användning)	0 – 40°C / -20 – 60°C *När den omgivande temperaturen närmar sig 40 grader är rekommendationen att man sänker laddningen till 60% för att överensstämna med säkerhetsförfordningar.	0 – 40°C / -20 – 60°C *När den omgivande temperaturen närmar sig 40 grader är rekommendationen att man sänker laddningen till 60% för att överensstämna med säkerhetsförfordningar.
Elevation (användning och lagring)	3000m	3000m
Överensstämmelse		
EMC-verifiering	FCC klass A	CE klass A
Säkerhetsverifiering	UL	CE, LVD, UL
Notera	För vissa av rackmonterade produkter, observera att de fysiska standarddimensionerna för WxDxH uttrycks med ett LxWxH-format.	

Diagram**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.