

PE0212

Basic PDU-serie

PE0212A



PDU:erna i PE0212-serien har 12 AC-kontakter och finns tillgänglig med IEC- eller NEMA-uttagskonfiguration. PE0212-serien med grundläggande PDU:er har en utrymmesbesparande 1U-design med 12 AC-kontakter som gör den monterbar vertikalt på utsidan av ett rack, vilket ger mer effektiv användning av utrymmet i serverrummet.

Egenskaper

- **Grundläggande PDU**
 - Utrymmesbesparande 1U-rackmonteringsdesign
 - IEC- eller NEMA-uttag
 - Aluminum
- **Vanliga tillämpningar**
 - Servrar
 - Nätverksenheter
 - Telekommunikationsutrustning

Specifikation

Function	PE0212A	PE0212B	PE0212G
Elektrisk			
Nominell ingångsspänning	100-120 VAC	100-240 VAC	100-240 VAC
Maximal inström	20A max (UL reducerad 16A Max)	20A (Max) (UL reducerad 16A Max)	16A (max)
Ingångsfrekvens	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz
Ingångsanslutning	För A-plugg NEMA L5-20P För A2-plugg: INEMA 5-20P	NEMA L6-20P	IEC-320 C20

Ineffekt	2 400VA (MAX) ; 1 920VA(UL reducerad)	4 800VA (MAX) ; 3 840VA(UL reducerad)	3 840VA (max)
Uttagstyp	(12) NEMA 5-20R	(12) IEC 320 C13	(12) IEC 320 C13
Maximal utström (uttag)	20A (Max) (UL reducerad 16A Max)	15A (Max) (UL reducerad 12A Max)	10A (max)
Maximal utström (bank)	20A (Max) (UL reducerad 16A Max)	20A (Max) (UL reducerad 16A Max)	16A (max)
Maximal utström (totalt)	20A (Max) (UL reducerad 16A Max)	20A (Max) (UL reducerad 16A Max)	16A (max)
Överströmsskydd (OPD)	Ja	Ja	Ja
Fysiska egenskaper			
Mått (L x B x H)	48.20 x 4.44 x 4.50 cm (18.98 x 1.75 x 1.77 in.)	48.20 x 4.44 x 4.50 cm (18.98 x 1.75 x 1.77 in.)	48.20 x 4.44 x 4.50 cm (18.98 x 1.75 x 1.77 in.)
Vikt	0.63 kg (1.39 lb)	0.63 kg (1.39 lb)	0.63 kg (1.39 lb)
Strömsladdens längd	10fot (12#)	10fot (12#)	10fot (3x1,5mm2)
Miljö			
Temperatur (Lagring / Användning)	0 – 40°C / -20 – 60°C *När den omgivande temperaturen närmar sig 40 grader är rekommendationen att man sänker laddningen till 60% för att överensstämja med säkerhetsförfordningar.	0 – 40°C / -20 – 60°C *När den omgivande temperaturen närmar sig 40 grader är rekommendationen att man sänker laddningen till 60% för att överensstämja med säkerhetsförfordningar.	0 – 40°C / -20 – 60°C *När den omgivande temperaturen närmar sig 40 grader är rekommendationen att man sänker laddningen till 60% för att överensstämja med säkerhetsförfordningar.
Elevation (användning och lagring)	3000m	3000m	3000m
Överensstämmelse			
EMC-verifiering	FCC klass A	FCC klass A	-
Säkerhetsverifiering	UL, annat på begäran	UL, annat på begäran	LVD, UL
Notera	För vissa av rackmonterade produkter, observera att de fysiska standarddimensionerna för WxDxH uttrycks med ett LxWxH-format.		

Diagram**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.