

IC485SN

RS-232-/RS-485-gränssnittsconverter



IC485SN är en 2-vägs converter för att omvandla RS-232-signaler till och från RS-422-/RS-485-signaler i fjärrinstallationer där komponenter är placerade med upp till 1 200 meters (4 000 fot) avstånd – utan behovet av extern strömförsörjning.


Egenskaper

- Dataöverföring kontrolleras av RTS-signalen.
- DCE/DTE går att välja till.
- Punkt till punkt, multidrop och simplex/duplex länkurval.
- Full duplex med fyra trådar; halv duplex med fyra trådar.
- Kompakt storlek.
- Kabelavstånd på upp till 1 200 m (4 000 fot).
- Icke-driven
- Stödjer överföringshastigheter på upp till 115,2 Kbps.
- Stöd för operativsystem: Windows 2000, Windows XP

Specifikation

Kontakter	1 DB-25 hona (RS-232) RS-485 / RS-422 fyra kopplingsplintar 1 x RJ-11 hona
Switchar	DCE, DTE TxON, RxON TxRTS, RxON TxDTR/RTS, RxDSR/ON
Strömförbrukning	DC9V:0.03W:1BTU/h Notera: ● Mätningen i Watt anger enhetens typiska strömförbrukning utan extern belastning. ● Mätningen i BTU/h anger enhetens strömförbrukning när den är fullt belastad.
Signalräckvidd	1 200 m [4000'] (max.)
Datahastighet	Upp till 100 Kbps under 1 200 m [4000']
Miljö	
Drifttemperatur	0 ~50 °C
Lagringstemperatur	-20 ~ 60 °C
Luftfuktighet	0~80% RH, icke-kondenserande
Fysiska egenskaper	
Hölje	Plast
Vikt	0.06 kg (0.13 lb)
Mått (L x B x H)	7.90 x 5.45 x 2.10 cm (3.11 x 2.15 x 0.83 in.)
Notera	För vissa av rackmonterade produkter, observera att de fysiska standarddimensionerna för WxDxH uttrycks med ett LxWxH-format.

Diagram



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.