

2L-7D03DP-1

3 m DisplayPort rev.1.4-kabel



ATEN DisplayPort rev.1.4-kabel stöder en överföringshastighet på 32,4 Gbit/s med högdefinitionsanslutbarhet och avancerad auxiliär kanalisering. En professionell anslutning för PC-datorer (spelinriktade) med stöd för DisplayPort för användning tillsammans med ATEN DisplayPort-lösningar, bärbar dator till bildskärm med ultrahög upplösning eller andra enheter med DisplayPort-gränssnitt. Vår DisplayPort rev.1.4-kabel stöder upp till 8K dynamisk HDR med 32 kanaler för en högkvalitativ video- och ljudupplevelse. Varje anslutningsdon är försett med låsmekanismer för säker anslutning med öppningsknapp.



Egenskaper

- Kristallklar video upp till 8K (7680 x 4320 vid 60 Hz), baklängeskompatibel med 5K (5120 x 2880 vid 60 Hz) och 4K (4096 x 2160 vid 120 Hz) och tidigare generationer DP
- Hög bithastighet 3 (HBR3) bandbredd på 32,4 Gbit/s
- Flerströmstransport (MST) för kedjekoppling av flera bildskärmar
- Framfelskorrigering
- Skärmströmningskomprimering (DSC)
- 32 okomprimerade digitala ljudkanaler
- Uppfyller RoHS-kraven

Specifikation

Max. Videoupplösning	Upp till 7680 x 4320 vid 60 Hz
Fysiska egenskaper	
Kabellängd	3 M
Kabelfärg	Svart
Kabelns ytterdiameter	8,0 ± 0,2 mm
Ledarmätare	26AWG
Ledarmaterial	Förtent koppar
Kontaktplätering	Nickel
Kontakttyp	DisplayPort (20-polig) hane till hane
Typ av kabelskärm	Aluminium-magnesiumlegering
Typ av kabelmantel	PVC
Miljö	
Drifttemperatur	80 °C
Dimensionering	UL VW-1 (bildhastighet), CSA

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.