

CS84A

PS/2 VGA KVM-switch med 4 portar



CS84A är en KVM-switch med inbyggt PS/2 på vardera front- och bakpanel. Den kan styra 4 servrar via en enda konsol och låter användare växla mellan datorer via frontpanelens tryckknappar eller kortkommandot på tangentbordet. Den är den enklaste och smidigaste lösningen för hantering av flera datorer.

Egenskaper

- En PS/2-konsol styr 4 datorer.
- Välj dator via tryckknappar på frontpanelen och kortkommandon.
- Överlägsen videokvalitet - upp till 1920 x 1440; DDC2B.
- Stödjer Microsoft IntelliMouse, Logitech MouseMan, FirstMouse och IBM Scrollpoint Mouse.
- Kompakt, stabilt och hållbart metallhölje.
- Tangentbords- och musemulering för problemfri aktivering.
- Automatisk sökfunktion för att övervaka datoranvändning.
- Bussdriven.
- Stöd för operativsystemen: Windows 2000, Windows XP, [Windows Vista](#), LINUX, Mac och FreeBSD

Specifikation

Datoranslutningar	4
Portval	Snabbtangent, tryckknapp
Kontakter	
Konsolportar	1 x HDB-15 hona (blå) 1 x Mini-DIN hona 6 stift (lila) 1 x Mini-DIN hona 6 stift (grön)
KVM-portar	4 x HDB-15 hane (blå) 4 x Mini-DIN hona 6 stift (lila) 4 x Mini-DIN hona 6 stift (grön)
Effekt	1 x likströmsuttag
Switchar	
Hamnar	4 x Tryckknapp
LED	
Online	4 (orange)
Vald	4 (grön)
Emulering	
Tangentbord / mus	PS/2
Video	1920 x 1440 vid 60Hz; DDC2B
Sökningsintervall	5 sekunder
Strömförbrukning	DC9V:0,3W:6BTU/h Notera: ● Mätningen i Watt anger enhetens typiska strömförbrukning utan extern belastning. ● Mätningen i BTU/h anger enhetens strömförbrukning när den är fullt belastad.
Miljö	
Drifttemperatur	0°~50°C
Lagringstemperatur	-20°~60°C
Luffuktighet	0~80% RH, icke-kondenserande
Fysiska egenskaper	
Hölje	Metall
Vikt	0,78 kg (1,72 lb)
Mått (L x B x H)	21,00 x 8,80 x 5,55 cm (8,27 x 3,46 x 2,19 tum)
Notera	För vissa av rackmonterade produkter, observera att de fysiska standarddimensionerna för WxDxH uttrycks med ett LxWxH-format.

Diagram



ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.