

2A-137G

Fiber Single-Mode 1.25G SFP sändtagarmodul (10KM) (2 st. per förpackning)



2A-137G Fiber Single-Mode 1.25G SFP sändtagarmodul tillhandahåller 1 GbE anslutbarhet upp till 10 kilometer. Sändtagaren kan installeras i både sändare och mottagare. Som en hotplugbar modul med en standardmässig duplexkontakt för fiberkommunikation, fungerar 2A-137G med anslutningar av typen single-mode-fiber (SMF) på en våglängd som är 1 310 nm, vilket gör den till en kostnadseffektiv och högpresterande sändtagare.

Egenskaper

- Utvidga din nätverksanslutbarhet upp till 10 kilometer
- Differentiella ingångar och utgångar
- Small Form Factor Pluggable MSA (uppfyller SFP Multi-Source Agreement-standarder)
- Uppfyller SFF-8472 MSA Digital Diagnostic Monitor (DDM), intern kalibrering
- Överensstämmer med internationell säkerhetsstandard IEC 825 för laser klass 1. Överensstämmer med EN60825-1 och FDA 21 CFR 1040.10 och 1040.11
- Drifttemperatur från 0° C till 70° C
- Uppfyller RoHS

Specifikation

Fiberoptik	
Datahastighet	1,25 Gbps
Driftavstånd	10 km
Fibertyp	Singel-läge
DDM	Ja
Miljö	
Drifttemperatur	0-70°C
Lagringstemperatur	-40-85°C
Fysiska egenskaper	
Vikt	0.02 kg (0.04 lb)
Mått (L x B x H)	5.59 x 1.46 x 1.30 cm (2.2 x 0.57 x 0.51 in.)
Notera	För vissa av rackmonterade produkter, observera att de fysiska standarddimensionerna för WxDxH uttrycks med ett LxWxH-format.

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.