
KA9520

PS/2 VGA KVM-adapter



Altusen PS/2 CPU-adaptrar ansluter KVM-kablar till serverns PS/2-konsolportar. Adaptrarna väger lite och har liten formfaktor och passar perfekt i de flesta rackmonterade serverna eller skrivbordsserverna.

Egenskaper

- Automatisk signalkompensation (ASC), inga inställningar för DIP-switch krävs för de olika avstånden.
- Hotplugbar - lägg till eller ta bort datorer utan att behöva stänga av switchen
- Framtidssäker uppgraderbar fast programvara.
- Överlägsen videokvalitet - stödjer upplösning på upp till 1280 x 1024 inom 40m (130 fot); DDC2B.
- Inbyggd ASIC för större tillförlitlighet och kompatibilitet.
- Processormodul designad med automatisk omvandling för att tillåta flexibla gränssnittskombinationer (PS/2, USB) för att kontrollera alla datorer (PC).
- Kompakt storlek

Obs! Inte kompatibel med KVM-matrisswitcharna [KM0832](#)/[KM0432](#)/[KM0216](#).

Specifikation

Kontakter	
Länka	1 x RJ-45 hona
Datorer	2 x Min-DIN 6 hane 1 x HDB-15 hane
LED	
Online	1 (grön)
Länka	1 (orange)
Fysiska egenskaper	
Hölje	Plast
Vikt	0,14 kg (0,31 lb)
Mått (L x B x H)	9,00 x 4,30 x 2,18 cm (3,54 x 1,69 x 0,86 tum)
Notera	För vissa av rackmonterade produkter, observera att de fysiska standarddimensionerna för WxDxH uttrycks med ett LxWxH-format.

Diagram



PC