

CS1758

PS/2-USB VGA/Audio KVM-switch med 8 portar



CS1758 är en KVM-switch med 8 portar och stödjer datorer med PS/2- eller USB-gränssnitt via kablar och ljudsignalfunktion. Dessutom stödjer den kaskadkoppling i 3 nivåer. Användare kan styra 512 datorer med 73 uppsättningar av CS1758. CS1758 är en tillförlitlig investering i omfattande anslutning och varaktig säker användning för växande företag.

Egenskaper

- En USB-konsol styr 8 datorer.
- Kaskadkopplingsbar i 3 nivåer - tillämpas för upp till 512 datorer.
- Dubbelt gränssnitt stödjer datorer med PS/2- eller USB-tangentbord och -möss.
- Stöd för flera operativsystem: kompatibel med alla PC-operativsystem (Windows, Linux och flera andra), Mac och Sun.
- Auto PS/2- och USB-gränssnittsdetektering.
- Summer på/av med kortkommando och OSD.
- Välj dator via tryckknappar på frontpanelen, kortkommandon och OSD.
- Överlägsen videokvalitet - upp till 2048 x 1536; DDC2B.
- Uppgraderbar fast programvara.
- Med stöd för högtalare och mikrofon.
- ATEN USB ASIC inbyggd.
- Tillgänglig i silver och svart.
- Rackmonterbar i 19"-systemrack.
- Multiplattformstöd: Windows 2000/XP/[Vista](#), [Linux](#), [Mac](#), [Unix](#), [Sun](#) och [FreeBSD](#).
- Se Tabell över kompatibla KVM-switch för mer information om KVM-switch [som kan anslutas till CS1758](#).

Specifikation

Datoranslutningar	
Direkt	8
Maximal	512 (via kaskad)
Portval	OSD, snabbtangent, tryckknapp
Kontakter	
Konsolportar	1 x HDB-15 hona (blå) 2 x USB-A hona 1 x 3,5 mm ljuduttag hona (grönt) 1 x 3,5 mm ljuduttag hona (rosa)

KVM-portar	8 x SPHD-15 hona (gul) 8 x 3,5 mm ljuduttag hona (grönt) 8 x 3,5 mm ljuduttag hona (rosa)
Uppgradera fast programvara	1 x RJ-11 hona
Effekt	1 x DC-uttag (svart)
Switchar	
Hamnar	4 x Tryckknapp
Uppgradera fast programvara	1 x Skjutreglage
Återställ	1 x Semi-intryckt knapp
LED	
Online	8 (orange)
Vald	8 (grön)
Effekt	1 (blå)
Emulering	
Tangentbord / mus	USB
Video	2048 x 1536; DDC2B
Sökningsintervall	1-255 sekunder (standard: 5 sekunder.)
Strömförbrukning	DC5V:2,32W:15BTU/h Notera: ● Mätningen i Watt anger enhetens typiska strömförbrukning utan extern belastning. ● Mätningen i BTU/h anger enhetens strömförbrukning när den är fullt belastad.
Miljö	
Drifttemperatur	0-50 °C
Lagringstemperatur	-20-60 °C
Luftfuktighet	0-80% RH, icke-kondenserande
Fysiska egenskaper	
Hölje	Metall
Vikt	2,72 kg (5,99 lb)
Mått (L x B x H)	43,72 x 16,10 x 4,40 cm (17,21 x 6,34 x 1,73 tum)
Notera	För vissa av rackmonterade produkter, observera att de fysiska standarddimensionerna för WxDxH uttrycks med ett LxWxH-format.

Diagram

