

VE022R

Mini VGA/ljud Cat 5-mottagare (1280 x 1024 vid 150 m)



Mini Cat 5 A/V-mottagaren VE022R ansluts till en [VE022T](#) för att förlänga signaler upp till 150 meter från källan genom en Cat 5e-kabel. Med stöd för hotplugging kan du snabbt lägga till eller ta bort VE022R-mottagaren som är ansluten till skärmenheten utan att behöva stänga ned någon av enheterna. Mini Cat 5 A/V-förlängaren [VE022](#) är ett kompakt, smidigt och ekonomiskt tillägg till ditt video-/ljusystem.

Egenskaper

- Använder en Cat 5e-kabel för att förlänga video- och ljudöverföringar upp till 150 m
- Överlägsen videokvalitet – skärmapplösningar inkluderar 1920 x 1200 vid 60 Hz(30 m), 1600 x 1200 vid 60 Hz(100 m) och 1280 x 1024 vid 60 Hz(150 m)
- Justerbar förstärkningskontroll låter dig manuellt justera signalstyrka för att kompensera för avstånd
- Stödjer dubbla utgångar
- Ljudaktiverad (mono)
- [Praktiskt dockningsgränssnitt för att montera VE022 på skärmenheten.](#)
- eliminerar behovet av klumpiga VGA-kablar
- Enkel installation
- Automatisk och justerbar förstärkningskontroll – justera signalstyrka för att kompensera för avstånd

Specifikation

Videosignal ut	
Gränssnitt	1 x HDB-15 hona (blå)
Impedans	75 Ω
Video	
Max. Bandwidth (bandbredd)	300 MHz
Max. Upplösningar / avstånd	Upp till 1920 x 1200 vid 30m; 1600 x 1200 vid 100m 1280 x 1024 vid 150m
Ljud	
Uteffekt	1 x Mini-stereouttag hona (grönt)
Kontakter	
Effekt	1 x likströmsuttag
Strömförbrukning	DC5V:0,95W:4BTU/h Notera: ● Mätningen i Watt anger enhetens typiska strömförbrukning utan extern belastning. ● Mätningen i BTU/h anger enhetens strömförbrukning när den är fullt belastad.
Miljö	
Drifttemperatur	0 - 50°C
Lagringstemperatur	-20 - 60°C
Luftfuktighet	0 - 80% RH, icke-kondenserande
Fysiska egenskaper	
Hölje	Metall
Vikt	0,05 kg (0,11 lb)
Mått (L x B x H)	3,53 x 7,68 x 2,06 cm (1,39 x 3,02 x 0,81 tum)
Förpackning	20 st.
Notera	För vissa av rackmonterade produkter, observera att de fysiska standarddimensionerna för WxDxH uttrycks med ett LxWxH-format.

Diagram



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.