

VE500R

VGA/ljud/RS-232 Cat 5-mottagare med automatisk kompensation (1280 x 1024 vid 200 m)



A/V över Cat 5-mottagaren VE500R är exklusivt designad för att sömlöst integreras med ATEN [VM0808T/VM1616T](#)-matrisswitch, för att förlänga signaler upp till 300 m från switchen till en skärm genom Cat 5e-kablar. [VE500](#) är perfekt för installationer såsom byggnadsplatser, fabriksgolv och kontroll- och säkerhetscentraler – där systemutrustningen kan förvaras tryggt medan skärmen är offentligt installerad.

Egenskaper

- Långdistansöverföring upp till 300 m
- Överlägsen videokvalitet
 - 1920x1200 vid 60 Hz (30 m); 1600x1200 vid 60 Hz (150 m)
- [Överlägsen ljudkvalitet - balanserat ljud för problemfri långdistansöverföring](#)
- Justerbar förstärkningskontroll - justera signalstyrka manuellt för att kompensera för avstånd
- Tillhandahåller RS-232-kanal
- Stödjer bred bild
- Rackmonterbar

Specifikation

Videosignal ut	
Gränssnitt	1 x HDB-15 hona (blå)
Impedans	75 Ω
Video	
Max. Bandwidth (bandbredd)	300 MHz
Max. Upplösningar / avstånd	1920 x 1200 vid 30m; 1280 x 1024 vid 200m
Ljudutgångar	Balanserad: 1 x 5-polig låsskruplint (grön) Stereo: 1 x Mini-stereouttag hona (grönt)
Reglage	
RS-232	Kontakt: 1 x DB-9 hane (svart) Konfigurationer seriella kontrollstift: Stift 2 = Rx, Stift 3 = Tx, Stift 5 = jordning
Kontakter	
Effekt	1 x DC-uttag (svart)
Strömförbrukning	5,3 VDC, 4,04W Notera: ● Mätningen i Watt anger enhetens typiska strömförbrukning utan extern belastning. ● Mätningen i BTU/h anger enhetens strömförbrukning när den är fullt belastad.
Miljö	
Drifttemperatur	0-50°C
Lagringstemperatur	-20 - 60°C
Luffuktighet	0 - 80% RH, icke-kondenserande
Fysiska egenskaper	
Hölje	Metall
Vikt	0,48 kg (1,06 lb)
Mått (L x B x H)	20,20 x 8,64 x 2,50 cm (7,95 x 3,4 x 0,98 tum)
Förpackning	5 st.
Notera	För vissa av rackmonterade produkter, observera att de fysiska standarddimensionerna för WxDxH uttrycks med ett LxWxH-format.

Diagram



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.