

VE510

VGA-videosynkroniserare (30 m)



Videosynkroniseraren VE510 är designad för att kompensera för videosignalfördröjningar över långa avstånd. Linjesynkroniseringsfunktionen i VE510 korrigerar färgfas- och fördröjningsfel som inträffar vid långdistansöverföringar. Den låter dig manuellt justera och spara inställningarna för RGB-signaler, som du vid ett senare tillfälle kan hämta genom minnesknappen.

Egenskaper

- Ansluter VGA-baserade videoenheter till VGA-skärmar och förbättrar videokvaliteten i långdistansinstallationer
- Kompenserar för en fördröjning och synkroniserar signalfördröjningar
- Reglage för att fördröja RGB - synkroniserar manuellt RGB-signalerna via tryckknappar
- Distorsionsutjämning
- Minnesinställningsknapp-tillåter lagring och återanrop av användarinställningar
- LED-skärm för statusövervakning
- Enkel att installera
- Hotplugbar
- Kompakt storlek med DIN-skena och väggmonteringsfäste
- Kompatibel med ATEN KVM-förlängare, videoförlängare och KVM-switchar

Observera: Färgjusteringsbild:

[640x480](#) [800x600](#) [1024x768](#) [1280x1024](#)

Specifikation

Videosignal in	
Gränssnitt	1 x HDB-15 hane (blå)
Impedans	75 Ω
Max. Avstånd	1,8 m
Videosignal ut	
Gränssnitt	1 x HDB-15 hona (blå)
Impedans	75 Ω
Max. Avstånd	30 m
Video	
Max. Bandwidth (bandbredd)	300 MHz
Kontakter	
Effekt	1 x DC-uttag (svart)
Strömförbrukning	DC5V:1.1W:5BTU/h Notera: <ul style="list-style-type: none"> ● Mätningen i Watt anger enhetens typiska strömförbrukning utan extern belastning. ● Mätningen i BTU/h anger enhetens strömförbrukning när den är fullt belastad.
Miljö	
Drifttemperatur	0-50°C
Lagringstemperatur	-20 - 60°C
Luffuktighet	0 - 80% RH, icke-kondenserande
Fysiska egenskaper	
Hölje	Metall
Vikt	0.21 kg (0.46 lb)
Mått (L x B x H)	11.02 x 7.93 x 2.54 cm (4.34 x 3.12 x 1 in.)
Förpackning	5 st.
Notera	För vissa av rackmonterade produkter, observera att de fysiska standarddimensionerna för WxDxH uttrycks med ett LxWxH-format.

Diagram



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.