


VE800A

HDMI Cat 5-förlängare (1080p vid 40 m)



HDMI-förlängaren VE800A låter din HDMI-skärm installeras 60 m bort från din HDMI-källa genom en ansluten Cat 5e-kabel. VE800A inkorporerar ny teknik som möjliggör för A/V-signaler att sändas över en Cat 5e-kabel. En DDC-port tillhandahålls för att kunna använda skärmens EDID genom att ansluta en till Cat 5e-kabel. VE800A stödjer HDMI-egenskaper såsom 3D och Deep Color för att ge dig en optimal tittarupplevelse.



Egenskaper

- Förlänger avståndet mellan HDMI-källa och HDMI-skärm
- Använder Cat 5e-kabel för att ansluta de lokala enheterna och fjärrenheterna
- Förläng 1080p med 40 m; förläng 1080i (HDTV) med 60 m
- Överlägsen videokvalitet – 1920 x 1200 upp till 1080p
- Kompatibel med HDMI (3D, Deep Color) och HDCP
- Med stöd för Dolby True HD och DTS-HD Master Audio
- Justeringsreglage för flerbildsformat optimerar visningskvalitet
- Kompatibel med DDC

Specifikation


Function	VE800AR	VE800AT
Videosignal ut		

Gränssnitt	1 x HDMI typ A, hona (svart)	Ej tillämpl.
Impedans	100 Ω	Ej tillämpl.
Max. Avstånd	3 m (2L-7D03H)	Ej tillämpl.
Videosignal in		
Impedans	Ej tillämpl.	100 Ω
Gränssnitt	Ej tillämpl.	1 x HDMI typ A, hona (svart)
Max. Avstånd	Ej tillämpl.	3 m (2L-7D03H)
Video		
Max. Datahastighet	6,75 Gbit/s (2,25 Gbit/s per överföringsfält)	6,75 Gbit/s (2,25 Gbit/s per överföringsfält)
Max. Bildpunktsklocka	225 MHz	225 MHz
Överensstämmelse	HDMI (3D, Deep Color) HDCP-kompatibel	HDMI (3D, Deep Color) HDCP-kompatibel
Max. Upplösningar / avstånd	Upp till 1080p vid 40 m; 1080i vid 60 m	Upp till 1080p vid 40 m; 1080i vid 60 m
Ljud		
Uteffekt	1 x HDMI typ A, hona (svart)	Ej tillämpl.
Ineffekt	Ej tillämpl.	1 x HDMI typ A, hona (svart)
Kontakter		
Effekt	1 x likströmsuttag	1 x likströmsuttag
Strömförbrukning	DC5V:0.61W:3BTU/h Notera: ● Mätningen i Watt anger enhetens typiska strömförbrukning utan extern belastning. ● Mätningen i BTU/h anger enhetens strömförbrukning när den är fullt belastad.	DC5V:0.9W:4BTU/h Notera: ● Mätningen i Watt anger enhetens typiska strömförbrukning utan extern belastning. ● Mätningen i BTU/h anger enhetens strömförbrukning när den är fullt belastad.
Miljö		
Drifttemperatur	0 - 50 °C	0 - 50 °C
Lagringstemperatur	-20 - 60 °C	-20 - 60 °C
Luftfuktighet	0 - 80% relativ luftfuktighet, icke-kondenserande	0 - 80% relativ luftfuktighet, icke-kondenserande
Fysiska egenskaper		
Hölje	Metall	Metall
Vikt	0.16 kg (0.35 lb)	0.16 kg (0.35 lb)
Mått (L x B x H)	9.00 x 5.50 x 2.20 cm (3.54 x 2.17 x 0.87 in.)	9.00 x 5.50 x 2.20 cm (3.54 x 2.17 x 0.87 in.)
Förpackning	5 st.	5 st.

Notera

För vissa av rackmonterade produkter, observera att de fysiska standarddimensionerna för WxDxH uttrycks med ett LxWxH-format.

Diagram



Note: If you need to use EDID Bypass and/or HDCP authentication, connect another Cat 5e cable between the two VE800A units.

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.