

UH3237

USB-C-dockningsstation med flera portar och strömgenomströmning




**STUNNING STYLE.
SERIOUS EXPANSION.**

Any port you demand, the UH3237 delivers.



UH3237 13-IN-1 USB-C DOCK WITH POWER PASS-THROUGH





GOLD-AND-BLACK PREMIUM DESIGN

Expansion can be stylish now. The UH3237 is an elegant masterpiece, exquisitely crafted from solid aluminum with a gold-and-black premium design. Slim, stylish, and powerful – all forged into one.

13-IN-1, CREATE WITHOUT CONSTRAINT

This ultimate USB-C dock covers every port you could ever imagine for your laptop/MacBook. Power, video, audio, and data, all through one single cable.



**More Pixels, More Productivity**

Expand your view by connecting up to two additional displays with versatile video output ports, which support single 4K resolution or dual 1080P resolution.

ONE DOCK, TWO USAGE SCENARIOS


You can either put it beside the laptop or place your laptop directly on top of the dock for a neat and clean space. The connector cable can also be folded under the dock, making it easier to carry on-the-go



**85W POWER TO EVERYTHING YOU NEED**

The 85W USB-C power delivery pass-through charges your laptop/MacBook and also handles your power-hungry devices.

4K**Dual View
1080P****PD 3.0****H/USB****USB 3.2
Gen 1****Fit 15"
laptop**



Egenskaper

ATEN:s ultratunna USB-C-dockningsstation är en komplett uppgradering i ett steg, som tillhandahåller all extra expansion du behöver för din bärbara dator. Det enda du behöver är en kabel för att ansluta upp till 13 enheter med strömgenomströmning för att öka effektiviteten med extra HDMI-, VGA-, USB 3.2 Gen1-, USB 2.0, SD-/MicroSD-, Ethernet- och ljudanslutningar.

Njut av skarp 4K-video eller dubbla HD-skärmar med HDMI-, VGA- eller DisplayPort-funktionalitet. UH3237 dirigerar video från en källdator till en HDMI-skärm via en kabel, utan förlust av dess 4K-upplösning. Du kan även spegla eller utöka din USB-C-försedda Windows-dator till två skärmar i 1920 x 1080 på 60Hz.

UH3237 stödjer också strömgenomströmning med USB-C upp till 85 W, vilket innebär att den kan strömförsörja din enhet via en USB-C PD-nätadapter med PD-profilspecifikationer på 5V, 9 V, 12 V, 15 V, 20 V.

Den integrerade USB 3.2 Gen 1 Type-A-porten stödjer också dataöverföring upp till 5 Gb/s, och ger smidig åtkomst till USB-minne. USB 2.0 Type-A-porten är avsedd för tangentbord och mus för att minimera signalstörningen. Type-C-dataporten kan användas för den senaste USB-C-enheterna.

Denna ergonomiska plug and play-enheten (ingen programvara krävs) är kompatibel med alla stora operativsystem (Windows och OS X och iPad Pro). Spara utrymme på ditt skrivbord genom att placera din bärbara dator direkt ovanpå den här lätta men stabila dockningsstationen, eller placera dockningsstationen intill dina två skärmar för en städad, minimalistisk arbetsstation.

- Expanderar upp till 13 enheter direkt genom en USB-C-kabel
- Stöd för bärbar dator med USB-C Power Delivery 3.0 (PD3.0) för laddning upp till 85 W via USB-C PD-nätadapter – effektprofiler inkluderar 5 V, 9 V, 12 V, 15 V, 20 V
- Stödjer visning på en skärm med upplösning upp till 4K på 30 Hz (3840x2160 på 30 Hz) på en HDMI eller dubbel skärm på 1080p (1920 x 1080 på 60 Hz)
- 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-A-port stödjer Battery Charging Specification Revision 1.2 (BC 1.2) för snabbbladdningsenhet
- 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C dataport för senaste USB-C-enhet
- Elegant och extremt tunn gör det möjligt att placera en 15" bärbar dator direkt ovanpå dockningsstationen för att spara plats på skrivbordet*
- Förhöjt EMI-skydd genom att öka kabeldensiteten och tillsätta ledande skum
- Inbyggda minneskortläsare (SD/MMC/Micro SD)
- Fungerar med alla stora operativsystem: Windows®, OS X®, och iPad Pro
- Kompatibel med Thunderbolt 3 (USB-C)
- 3,5 mm stereoljuduttag med 4 poler och mikrofon
- Gigabit Ethernet
- Kompatibel med Apple M1 chip


*Passar 13"~15" bärbar dator med en USB-C-port på vänster sida.

Specifikation

Datoranslutningar	1
Kontakter	
Dator	30 cm lång USB 3.1 Gen1 Type-C tjudringskabel
Telefon	2 x USB 2.0 Type-A hona (svart)* 3 x USB 3.2 Gen 1 Type-A hona (blå)* 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C hona (enbart data)* *Den totala uteffekten för 6 USB-portar är max. 5 V, 10 W.
Videosignal ut	2 x HDMI hona 1 x VGA hona

LAN-portar	1 x Gigabit Ethernet hona (svart)
Ljud	1 x 3,5 mm 4-poligt stereomikrofons- och hörlursuttag
Effekt	1 x USB Typ-C hona* * Stöder USB Power Delivery 3.0 för laddning upp till 85 W, med effektprofilerna 5 V, 9 V, 12 V och 20 V. * För laddning av enheten rekommenderas en godkänd LPS PD-adapter (begränsad strömkälla) med en USB C-port över 65 Watt. * Minsta effektbehov för grundläggande USB-funktioner och videoutgång bör vara minst 5 V, 15 W.
Prestanda	
Flash-minne	1 x SD-kortfack (SD/SDHC/SDXC) 1 x Micro SD-kortfack (Micro SD/SDHC/SDXC upp till 128G)
Videoupplösning	Single View: HDMI - 3840x 2160 på 30 Hz eller VGA -1920 x 1080 på 60 Hz Dual View*: 2 x HDMI - 1920 x 1080 på 60 Hz * Datorns grafikkort måste stödja MST-teknik för att dubbelvy ska fungera. Mac-datorer stödjer endast enkel vy.
Strömförbrukning	DC5V:15W:66BTU/h Notera: ● Mätningen i Watt anger enhetens typiska strömförbrukning utan extern belastning. ● Mätningen i BTU/h anger enhetens strömförbrukning när den är fullt belastad.
Systemkrav	Windows 10 och högre, USB-C-aktiverad dator med DP Alt-läge* * Med Intel 7:e generationens kärnprocessor (Kaby Lake) och bättre. Besök https://www.intel.com/content/www/us/en/processors/processor-numbers.html för mer information om CPU-generation Mac OS X 10.12 och högre, USB-C-aktiverad dator iOS 12.1 och högre, iPad Pro 3:e generationen (2018)*** *** För bättre HID-upplevelse rekommenderas iPadOS 13 och högre.
Miljö	
Drifttemperatur	0-40°C
Lagringstemperatur	-20-60°C
Luftfuktighet	0-80% RH, icke-kondenserande
Fysiska egenskaper	
Hölje	Ytskikt – Aluminum Undersida - Plast
Vikt	0.37 kg (0.81 lb)
Mått (L x B x H)	35.03 x 7.50 x 1.48 cm (13.79 x 2.95 x 0.58 in.)
Notera	För vissa av rackmonterade produkter, observera att de fysiska standarddimensionerna för WxDxH uttrycks med ett LxWxH-format.

Diagram



ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.