

## UCE260

USB 2.0 Cat 5-extender (upp till 60 m)



UCE260 kan enkelt skicka USB-signaler via en Ethernet-kabel upp till 60 meter (196 fot) i hög dataöverföringshastighet (480 Mb/s), full hastighet (12 Mb/s) och låg hastighet (1,5 Mb/s). Den här USB-extendern låter dig, utan någon konfiguration eller programvara, förlänga din USB-enhet eller -hubb upp till 60 m från din dator, vilket är längre än USB-kabeln.

**60m**

**Long  
Distance  
Transmission**



**USB 2.0**

### Egenskaper

- Stödjer USB-enheter med hög hastighet (480 Mb/s), full hastighet (12 Mb/s) eller låg hastighet (1,5 Mb/s)
- Förlänger signalöverföringsavstånd för en USB-enhet upp till 60 m, via en Ethernet-kabel
- Inkluderar en AC-adapter för att stabilisera strömförsörjning
- Hotplugbar
- Den mest kostnadseffektiva USB-extenderlösningen
- Ingen extra programvara krävs

## Specifikation

| Function              | Fjärrenhet                                                                                                                                                                                                | Lokal enhet                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kontakter             |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                          |
| USB-port              | 1 x USB typ A hona                                                                                                                                                                                        | 1 x USB-A hane                                                                                                                                                                                           |
| Länka                 | 1 x RJ45-hona                                                                                                                                                                                             | 1 x RJ45 hona                                                                                                                                                                                            |
| Effekt                | 1 x DC-strömuttag                                                                                                                                                                                         | N/A                                                                                                                                                                                                      |
| USB-specifikation     | 2.0 För hög / full / låg hastighet                                                                                                                                                                        | 2.0 för hög/full/låg hastighet                                                                                                                                                                           |
| USB-enheter som stöds | 1 enhet<br>【Note】 Vänligen kontrollera kompatibiliteten för USB-videoenheten med tillverkaren.                                                                                                            | N/A                                                                                                                                                                                                      |
| Strömförbrukning      | DC5V:0.95W:15BTU/h<br><br>Notera:<br>● Mätningen i Watt anger enhetens typiska strömförbrukning utan extern belastning.<br>● Mätningen i BTU/h anger enhetens strömförbrukning när den är fullt belastad. | DC5V:0.65W:3BTU/h<br><br>Notera:<br>● Mätningen i Watt anger enhetens typiska strömförbrukning utan extern belastning.<br>● Mätningen i BTU/h anger enhetens strömförbrukning när den är fullt belastad. |
| Miljö                 |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                          |
| Drifttemperatur       | 0–40°C                                                                                                                                                                                                    | 0–40°C                                                                                                                                                                                                   |
| Lagringstemperatur    | -20–60°C                                                                                                                                                                                                  | -20–60°C                                                                                                                                                                                                 |
| Luftfuktighet         | 0–80% RH, icke-kondenserande                                                                                                                                                                              | 0-80% RH, icke-kondenserande                                                                                                                                                                             |
| Fysiska egenskaper    |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                          |
| Hölje                 | Plast                                                                                                                                                                                                     | Plast                                                                                                                                                                                                    |
| Vikt                  | 0.02 kg ( 0.05 lb )                                                                                                                                                                                       | 0.04 kg ( 0.09 lb )                                                                                                                                                                                      |
| Mått (L x B x H)      | 6.30 x 3.10 x 2.19 cm<br>(2.48 x 1.22 x 0.86 in.)                                                                                                                                                         | 6.30 x 3.10 x 2.19 cm<br>(2.48 x 1.22 x 0.86 in.)                                                                                                                                                        |
| Notera                | För vissa av rackmonterade produkter, observera att de fysiska standarddimensionerna för WxDxH uttrycks med ett LxWxH-format.                                                                             |                                                                                                                                                                                                          |

Diagram



Please refer to your USB video device's user manual or user guide for its compatibility and declaration.

**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.