

## 2A-145G

10Gb銅纜乙太網路 SFP 收發器



2A-145G 10Gb銅纜乙太網路 SFP 收發器專為高速乙太網路環境應用而設計，使用者可透過標準的Cat 6a/7 銅纜網路線提供穩定且可靠的連線。它可讓具備 SFP+ 連接埠的 [KG0016](#) / [KG0032](#) 與銅纜乙太網路設備連接，支援高達 10 Gbps 的資料傳輸速率與最遠 30 公尺的傳輸距離。2A-145G 具備高度彈性與易於部署的特性，是在資料中心或企業網路環境中最具成本效益、用於延伸 10GbE 高速連線的理想解決方案。

### 功能

- 透過銅纜網路線提供10GbE ( 10 Gigabit Ethernet ) 的網路連線
- 支援 Cat 6a/7，傳輸距離可達 30 公尺
- 符合 IEEE 802.3az/bz規範
- 採用 RJ-45 銅纜介面
- 低功耗設計，具備高效節能效能
- 工作溫度範圍：0°C 至 70°C
- 符合 RoHS 規範

## 規格

乙太網路銅纜SFP	
封裝規格	SFP
最大資料傳輸速率	10 Gbps
接頭類型	RJ-45
傳輸媒介	Cat 6a/7
最大傳輸距離	30 公尺
通訊協定	符合 IEEE 802.3az/bz規範
作業環境	
操作溫度	0°C ~ 70°C
儲存溫度	-45°C ~ 90°C
機體屬性	
重量 g (公克), kg (公斤), lb(英磅)	0.03 kg ( 0.07 lb )
尺寸 - 長 x 寬 x 高 cm (公分), in. (英吋)	7.03 x 1.38 x 1.33 cm (2.77 x 0.54 x 0.53 in.)
附註	對於部分上機架機種，規格表中尺寸 (長 x 寬 x 高) 亦代表 (寬 x 深 x 高)

**ATEN International Co., Ltd.**

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
 respective owners.