

CS82A

2埠PS/2 VGA KVM多電腦切換器



CS82A 為前後端內建PS/2介面的KVM切換器，提供一組控制端管控2台伺服器電腦主機，使用者可藉由前面板上切換按鍵，或是透過鍵盤上的熱鍵組合選擇切換。這是單一控制端管理多電腦，最簡便的解決方案。堅固耐用及體積小的外型設計為其重要特色。 [\[立即購買\]](#)

功能

- 支援與PS/2相容的滑鼠—包括Microsoft Intellimouse pro及羅技FirstMouse
- 解析度最高可達1920x1440，並支援DDC2B
- 掃描模式功能可自動地在各電腦間切換
- 腳墊的設計，更可避免在桌面上滑動的困擾
- 無須外接電源
- 可支援作業系統:DOS、WIN98、WIN ME、WIN NT、WIN 2K、WIN 2003、[Windows Vista](#)、WIN XP、LINUX 透過轉接器可支援Mac OS 8.6/9/10 及SUN Solaris 8/9

規格

電腦連接數	2
連接埠選擇	熱鍵、按鈕
連接介面	
控制端連接埠	1 x 6-pin Mini-DIN 母頭 (紫色) 1 x HDB-15 母頭 (藍色) 1 x 6-pin Mini-DIN 母頭 (綠色)
KVM 連接埠	2 x 6-pin Mini-DIN 母頭 (紫色) 2 x HDB-15 公頭 (藍色) 2 x 6-pin Mini-DIN 母頭 (綠色)
電源	1 x DC電源插座 (黑色)
開關	
連接埠	2 x 按鈕
LED 燈	
線上	2 (橘色)
已選擇	2 (綠色)
模擬功能	
鍵盤 / 滑鼠	PS/2
視訊	1920 x 1440; DDC2B
掃描間隔	3、5、10、20 秒
耗電量	DC9V:0.3W:6BTU/h 附註: ● 單位=瓦特：表示設備在沒有外部負載情況下的典型功率損耗 ● 單位= BTU/h：表示設備滿載時的功率損耗
作業環境	
操作溫度	0°~50°C
儲存溫度	-20°~60°C
溼度	0 ~ 80% RH, 無凝結
機體屬性	
外殼材質	金屬
重量 g (公克), kg (公斤), lb(英磅)	0.54 kg (1.19 lb)
尺寸 - 長 x 寬 x 高 cm (公分), in. (英吋)	14.00 x 8.80 x 5.55 cm (5.51 x 3.46 x 2.19 in.)
附註	對於部分上機架機種，規格表中尺寸 (長 x 寬 x 高) 亦代表 (寬 x 深 x 高)

連線圖



ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.