

CS128A

8埠PS/2 VGA KVM多電腦切換器



CS128A 為內建8埠電腦端連接頭的KVM切換器，可借由控制端控管8台伺服器電腦主機。再者，可利用堆疊式串聯，可串接至三層，最多可連結512台伺服器電腦主機進行集中管控。

功能

- 支援Microsoft IntelliMouse Pro、羅技MouseMan、FirstMouse等滑鼠
- 可透過熱鍵功能、前板上的按鈕及腳踏板，輕鬆地選擇電腦主機
- 自動掃描功能可提供使用者方便地監控電腦操作
- 可支援作業系統:DOS、WIN98、WIN ME、WIN NT、WIN 2K、WIN 2003、WIN XP、LINUX。透過轉接器則可支援Mac OS 8.6/9/10及SUN Solaris 8/9
- 可搭配USB介面切換器連接線或PS/2轉USB的轉接器，可在Windows作業系統下使用USB介面之鍵盤及滑鼠裝置(備註:請查閱右上方相容性連接線欄位之USB介面切換器連接線)
- 如欲取得更多關於可連結至CS-128A 的KVM切換器資訊，請參閱 [Compatible KVM Table](#)

規格

電腦連接數	
直接連接數	8
最大連接數	512
連接埠選擇	按鈕, 熱鍵
連接介面	
控制端連接埠	1 x 6-pin Mini-DIN 母頭 (紫色) 1 x 6-pin Mini-DIN 母頭 (綠色) 1 x HDB-15 母頭 (藍色)
電腦	8 x DB-25 母頭 (黑色)
LED 燈	
線上	8
已選擇	8
模擬功能	
鍵盤	PS/2 ; PC/AT
滑鼠	PS/2 ; 序列
視訊解析度	1920 x 1440 (最高); DDC2AB
掃描間隔	3、5、10、15、20、30、40、60 秒
耗電量	DC 9V, 1.08W 附註: ● 單位=瓦特: 表示設備在沒有外部負載情況下的典型功率損耗 ● 單位= BTU/h: 表示設備滿載時的功率損耗
機體屬性	
外殼材質	塑膠 / 金屬
重量 g (公克), kg (公斤), lb(英磅)	2.85 kg
尺寸 - 長 x 寬 x 高 cm (公分), in. (英吋)	36.6 x 25 x 4.5 cm
附註	對於部分上機架機種, 規格表中尺寸 (長 x 寬 x 高) 亦代表 (寬 x 深 x 高)

連線圖



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.