

## CS1758

8埠PS/2-USB VGA/音訊 KVM多電腦切換器



CS1758為8埠KVM切換器，透過連接線可支援PS/2或USB介面電腦主機並支援音訊功能。此外，透過堆疊式串聯，可串接三層，使用73台CS1758，以控制512台電腦。CS1758提供了成長中的企業一個可廣泛連結及長期安全使用的可靠投資方案。 [\[立即購買\]](#)

### 功能

- 雙介面-支援使用PS/2或USB鍵盤與滑鼠介面的電腦，並內建音訊功能
- 可透過面板上的按鈕、熱鍵，或是OSD螢幕選單功能以選擇切換電腦主機
- 完全相容USB介面規格
- 韌體更新功能
- 可使用OSD選擇作業系統與鍵盤語言
- 支援跨平台作業系統：相容於所有windows版本、LINUX、Mac及Sun
- 可透過熱鍵及OSD開啟或關閉警示音
- 提供PS/2與USB介面自動偵測功能
- 內建ATEN ASIC技術晶片
- 如欲取得更多關於可連結至CS-1758的KVM切換器資訊，請參閱 [Compatible KVM Table](#)

### 規格

電腦連接數	
直接連接數	8
最大連接數	512 (堆疊串接)
連接埠選擇	熱鍵、按鈕、OSD螢幕選單
連接介面	
控制端連接埠	2 x USB Type A 母頭 (白色) 1 x HDB-15 母頭 (藍色) 1 x Mini Stereo Jack 母頭 (綠色) 1 x Mini Stereo Jack 母頭 (粉紅色)
KVM 連接埠	8 x SPHD-15 母頭 (黃色) 8 x Mini Stereo Jack 母頭 (綠色) 8 x Mini Stereo Jack 母頭 (粉紅色)
韌體更新	1 x RJ-11 母頭 (黑色)

電源	1 x DC電源插座 (黑色)
開關	
連接埠	4 x 按鈕
韌體更新	1 x 滑動式按鍵
重置	1 x 內嵌式按鍵
LED 燈	
線上	8 (橘色)
已選擇	8 (綠色)
電源	1 (藍色)
模擬功能	
鍵盤 / 滑鼠	USB
視訊	2048 x 1536; DDC2B
掃描間隔	1 - 255 秒
耗電量	DC5V:2.32W:15BTU/h 附註: ● 單位=瓦特：表示設備在沒有外部負載情況下的典型功率損耗 ● 單位= BTU/h：表示設備滿載時的功率損耗
作業環境	
操作溫度	0-50°C
儲存溫度	-20-60°C
溼度	0-80% RH, 無凝結
機體屬性	
外殼材質	金屬
重量 g (公克), kg (公斤), lb(英磅)	2.72 kg ( 5.99 lb )
尺寸 - 長 x 寬 x 高 cm (公分), in. (英吋)	43.72 x 16.10 x 4.40 cm (17.21 x 6.34 x 1.73 in.)
附註	對於部分上機架機種，規格表中尺寸 (長 x 寬 x 高) 亦代表 (寬 x 深 x 高)

連線圖



**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.